

500A氩弧焊柴油发电电焊机野外施工

产品名称	500A氩弧焊柴油发电电焊机野外施工
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:发电电焊机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

发电电焊机相关知识:

碳粉焊接装置类似于电弧焊接，不同的是电源的一极不是接碳棒，而是接盛有碳粉的石墨坩埚，另一极接被焊热电偶。焊接时，把热电极插入石墨粉中，几秒钟后即可焊好。这种焊接方法较电弧焊方便，但易引起热电极脆断。该方法适用于廉金属热电偶的焊接。采用气焊时，应先将热电极加热并蘸上焊剂(如镍铬-镍硅偶的焊剂是四硼酸钠和石英砂各一半混合而成)，再将热电极置于乙炔或氢氧火焰中，待熔成球状后迅速取出，立即放入热水中洗去焊接点上的残渣。这种方法操作简单，应用较广。适用于廉金属热电偶的焊接。

型号：TO500A-J

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

保护装置：有

长 宽 高：2000*1000*1500 (mm)

净 重：950/1000 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

- 选择合适的安放位置：

- 本焊接电源不能被雨淋，其中的任何零件也不能浸没于水中，否则机器将运行不良，并造成安全上的隐患；

- 佳的办法是将本机放置于干燥而有顶棚的区域。

- 注意：

- 本焊机的底部必须放置于平坦、安全而牢固的表面。否则机器就有翻倒的危险；

- 将机器安放于清洁冷却空气自由循环之处，以使得空气通过侧部和背部的百叶窗流入，流出于机箱底部；可能被机器吸入的灰尘、脏物或水分或其他异物应控制于少量；

- 如果不遵循这些注意事项将可能导致过高的运行温度和停机。