

500A双工位打底焊柴油发电电焊机焊接使用

产品名称	500A双工位打底焊柴油发电电焊机焊接使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	58800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:发电电焊机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

热起弧旋钮：

在手工焊模式，此旋钮用于在起弧瞬间控制电流叠加量大小；

逆时针旋转至小，热起弧功能处于关闭状态：

随着旋钮顺时针的增加，起弧阶段可以提供150%设定电流输出，大持续时间为0.5秒

热保护：

温控器用于在过热状态下保护焊机以延长其使用寿命。过热的因素很多，其中包括风机正常工作受阻、焊机长时间在超额定暂载率的情况下使用，以及焊机长时间在超高温（>40℃）环境下工作。一旦过热状态出现，温控器会切断焊机的电流、电压输出。当焊机得到了足够的冷却后，温控器会自我复位，焊机重新可以进行正常焊接操作。

型 号: TO500A-JS

电焊机参数：

额定电流：500A

1 工 位：0-250A

2 工 位：0-250A

额定电压：26-30V

1工位焊条：0-5.0mm

2工位焊条：0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数：

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

保护装置：有

长宽高：2200*1000*1500（mm）

净重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm

如果在操作过程中不慎出现飞溅（腐蚀性液体或有气体），如果对操作者造成了伤害，应立即按照以下方法进行应急处理：

- 接触皮肤，应立即用清水或肥皂水冲洗；
- 溅入眼睛，用清水冲洗，立即去看医生；
- 进入口中，尽量避免呕吐，以免将其吸入肺部，立即去看医生；
- 吸入肺部，迅速离开污染区，立即去看医生。