

# 多明尼克.汉德原装除菌滤芯ZHFT-1C

产品名称	多明尼克.汉德原装除菌滤芯ZHFT-1C
公司名称	富阳市新登镇佳滤模具机械厂
价格	.00/个
规格参数	多明尼克汉德:ZHFT-1C
公司地址	富阳市新登镇登城北路67-69号
联系电话	0571-28932195

## 产品详情

代理多明尼克汉德Domnick Hunter除菌过滤器滤芯

ZHFT-AZ

ZHFT-BZ

ZHFT-KZ

ZHFT-DW

ZHFT-CW

ZHFT-1C

ZHFT-2C

ZHFT-3C

ZCMT-1C

ZCMT-2CZCMT-AZ

ZCMT-BZ

ZCHT-1C

ZCHT-2C

ZCHT-3C

ZCHB-AZ

ZCHB-BZ

ZCHB-KZ

ZCHB-1C

ZCHB-2CZCHB-3C

ME10/30-S5

0CV25-130

4CJEK

4CJDK

ZHFT/1C-E

100WS25-130

10CJEK

10CJDK

4CJCK

ZCHB-AT-S1

ZCHP2-1.0C

ZHFT/KC

ME20-AB7SRH

ME10/30

ZCNE1-.45C

ZCNEK-.45C ZCPHA-1.0Z

3PU10-050

ZCNE1-1.0C

ZCPH1-1.0C

Domnick Hunter高流除菌过滤器外壳是专门针对多明尼克.汉德的除菌过滤器滤芯而设计，并具有高标准的生物安全性。

#### 高流除菌过滤器技术参数

滤壳材质：304、316L不锈钢材质

操作温度： 142

操作压力：ZVA01/10.0barg；ZVA03~ZVA032/6.0 barg

设计依据：ASME VIII Div.1

#### 高流除菌滤芯 高流铁弗波HIGH FLOW TETPRO

聚四氟乙烯疏水性滤材，0.01微米，为除菌和噬菌体级（MS2挑战合格）。85%容尘空间，

卫生级设计，提供无与伦比的大流量、低压降和长使用寿命。

独有的耐热聚丙烯外鞘和316L不锈钢中心柱，不但耐受142 蒸汽灭菌，且孔隙率为竞争者的300%，结构

坚固，空气流动阻力亦降低。

附确效证明 Validation Guide。

#### 高流除菌滤芯技术参数：

过滤面积：每支250mm长度，0.8M<sup>2</sup>,以此类推；

耐蒸汽灭菌温度：142 ，30分钟180次；

工作温度： 70 ；

耐受压降：3.5bar@70 ；

生物安全性：符合USP塑料VI级，BS5736

型号：ZCHT-XX-X 例如：ZCHT-AZ-E 指：高流除菌滤芯，ZCHT A代表滤芯长度125mm，Z代表接头形式

Demi A@B Std, E代表O型圈：ERP

高流耐热气体除菌滤芯 耐热铁弗波 HIGH FLOW TETPRO H.T.

超大折叠面积，特制耐高温Nomex夹衬，适用于高温连续工作。

高流量耐热气体灭菌滤芯（HIGH FLOW TETPRO H.T.）在过程工业应用中性能好，尤其是在某些发酵

过程中，用户偏好以高温空气进罐，或80 或90 温度，DH就此设计出耐热高流除菌滤芯。

技术参数：

过滤面积：每支250mm长度，0.85m<sup>2</sup>;

耐蒸汽灭菌温度：142 ，30分钟120次；

工作温度： 100 ；

耐受压降：3.5bar@80 ；

生物安全性：符合USP塑料VI级，BS5736。