

190A氩弧焊柴油发电电焊机供应

产品名称	190A氩弧焊柴油发电电焊机供应
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:发电电焊机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

- 1、使用前，应检查并确认初、次线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。
- 2、次级抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认齐全、无松动或损坏。
- 3、多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台电焊机的接地装置应分别由接地处引接，不得串联。
- 4、大泽移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。
- 5、野外作业时，电焊机应放在避雨、通风较好的地方。

型号：TO190A

电焊机参数：

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

保护装置：有

长宽高：755*510*700 (mm)

净重：120/130 (kg)

操作过程中的注意事项：

- 在操作过程中或发动机刚刚停机时，排气管和其内部非常炙热。不要接触这些部分；
- 不要在雨天、泥泞地面或其他潮湿环境下操作设备。不要使用湿手接触设备。这将造成漏电或电击，导致身体和设备受损。；

- 在操作过程中，不要接触输出端子。电击会导致死亡。

机器的保管注意事项：

- 擦洗机器时，不要浸泡电气部分，比如控制面板或交流发电机。擦洗机器时，请在电气部分放置防水挡板；
- 机器贮藏房间应当无尘、低湿度、平坦封闭；
- 当机器需要长时间储存时，应拆除蓄电池，并修理全部必要零件，以便下次使用。