

常温版potop普同平板硫化机|平板硫化仪

产品名称	常温版potop普同平板硫化机 平板硫化仪
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101
联系电话	13640826195 13580599870

产品详情

工作原理

原料放于铸模内，夹于本机电热平板间加以压力及温度，使原料成型，以供试验，做为工厂大量生产配料之依据。本机装有PLC 程序控制彩色触摸屏，人机界面作业系统可设定压力、温度、时间和排气次数，硫化过程即时显示和监视，所设模压程序全数自动完成。

规格

型号	LSVI-25
适用材料	橡胶、塑料等
合模力	25 吨（18Mpa 内可调）
操作温度	300
温度控制精度	± 3
加热/冷却方式	电加热/水冷却
压板尺寸	300mm × 300mm × 60mm
压板距离	150mm
工作层数	单层二板
梯度加压	2段
排气次数	0-10次可设定
油缸速度	11-50mm/s
压力测量范围/精度	0-30mpa , 0.5%f.s
电机功率	

	2.2kw
控制方式	SIEMENS PLC控制
工作电压	三相380VAC ± 10% , 单相220VAC ± 10% , 50Hz
额定功率	约8kw
长 × 宽 × 高	950mm × 500mm × 1470mm
整机重量	约815kg

性能特点

橡胶、塑料配方设计常见橡胶材料加热加压硫化处理

制备简单橡胶硫化制品

制备简单热固性材料制品

常见橡胶、塑料及复合材料的热压成型

常见橡胶材料的硫化过程研究

橡胶配方的设计

橡胶硫化工艺参数优化与控制