

# 抗硫油管T95 江苏抗硫油管 隆凯来石油设备

产品名称	抗硫油管T95 江苏抗硫油管 隆凯来石油设备
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

## 产品详情

- 1、下套管前每支套管应进行全长通径。通径头的外径应符合API标准的要求或用户的特殊要求。
- 2、通径前应保证套管的内表面干净无异物。
- 3、向管内放入和从管子里拉出通径头时应小心。通径时应将通径头放入母端，由母端向公端进行通径，以避免损伤螺纹、密封面及台肩。

套管公母扣在场地上清洗干净后，将母扣擦干，在场地上把套管密封脂均匀涂抹在母扣上，涂上螺纹脂后应可见螺纹的轮廓。用于涂抹螺纹脂的刷子或用具不得有异物；同时螺纹脂不能稀释。推荐使用API Bul 5A3 《螺纹脂通报》版本中规定的经过改进的高压螺纹脂，或使用用户的具有固化密封功能的特殊螺纹脂，

### 油管/套管/短接的使用

### 油管/套管短接加工分类

P110油管短节/短接，J55套管短节/短接，N80套管短接，P110套管短节，双公油管短节，耐磨加厚油管短接，成品油管短节，双公套管短节，成品套管短接/短节，抗硫油管TP80S，API 5CT油套管短节，江苏抗硫油管，API 5B套管接箍，油管接箍，平式油管接箍，整体加厚油管短接，加厚油管接箍，EU油管接箍，NU油管接箍，套管接箍，LC套管接箍，BC套管接箍，

支撑井口设备并保持套管的其他层重量。技术石油套管 - 分隔不同层面的压力，油管短接，以便钻井液额度正常流通并保护生产套管。 - 以便在钻井内安装反爆裂装置、防漏装置及尾管。油层石油套管 - 将石油和天然气从地表下的储藏层里导出。 - 用于保护钻井，

## 油管/套管常用钢级对应的牌号

J55/37Mn5，ph6油管短接，N80-Q/37Mn5，N80-1/36Mn2v，L80-1/30Mn5，P110/25CrMnMo

变扣油管短接主要用途是衔接两支不同外径的油管。由于地质的不同，打井深度的不同，因此，石油套管短接规格，抗硫油管C95，油管变扣接头和油管短接都广泛用于打井作业。油管变扣钢级从J55-P110，可以根据每个客户的需求进行定制加工和批量生产，丝扣可以根据客户要求要求进行加工，普通油井油管扣型的形式有EUE(加厚)NUE(不加厚)，需要气密性的油气田，要求扣型VAM TPCQ等扣型，可以根据客户的需求量进行定制。

抗硫油管T95-江苏抗硫油管-隆凯来石油设备由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯来石油设备有限公司是一家从事“接箍,短接,13CR油套管库存,转换接头,特殊扣加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆凯来”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使隆凯来在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！