

隆凯来油管接箍加工 110S油管接箍3 1/2'

产品名称	隆凯来油管接箍加工 110S油管接箍3 1/2'
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

油管接箍-油管接箍-天津现货

油管接箍-油管接箍-天津厂家现货

2-7/8 NUE不加厚油管接箍内螺纹加工的尺寸为?? :

每英寸螺纹牙数10牙、手紧面处中径71.457mm、接箍端距手紧面长度11.33mm、螺纹锥度1:16、螺纹齿高1.412mm。

刀具选用每英寸10牙的硬质合金梳刀

技术性能特点

- 1、管体机械强度大，油管接箍，110S油管接箍，综合性能好。
- 2、螺纹采用数控机床加工而成，110S油管接箍2-7/8"，制造精度高，加长油管接箍，使用可靠，寿命长。
- 3、接箍采用磷化或镀铜处理，耐磨性好，螺纹抗粘性强。

油管接箍NU不加厚油管J55 N80 L80 P110

油管接箍标准：API SPEC 5CT API 5B

产品用途：用于连接两根带螺纹的油管，并具有内螺纹的圆筒体。

API 5CT标准NU平式油管接箍规格：1.900"、2-3/8"、2-7/8"、3-1/2"、4"、4-1/2"。

油管接箍螺纹扣型：NUE平式不加厚油管螺纹。

NU平式油管接箍主要参数：螺纹的锥度是1:16，110S油管接箍抗硫，规格1.900"、2-3/8"、2-7/8"和3-1/2"的螺距都是2.54mm（即每英寸10牙），110S油管接箍3-1/2"，螺纹齿高1.412mm。规格4"和4-1/2"的螺距都是3.175mm（即每英寸8牙），螺纹齿高1.810mm。

接箍分为油管接箍和套管接箍。钢级常用的有J55，K55，N80，L80，P110等。

油管接箍主要解决了现有接箍因应力集中轻易产生疲惫断裂的问题。常用油管类接箍规格：1.315 " 2-3/8 2-7/8 3-1/2 4-1/2

油管接箍尺寸_接箍尺寸价格_接箍尺寸检测_接箍尺寸第三方检测

P110S材质油管接箍 2-3/8抗硫油管管箍

隆凯来油管接箍加工-110S油管接箍3-1/2"由天津隆凯来石油设备有限公司提供。“接箍,短接,13CR油套管库存,转换接头,特殊扣加工”选择天津隆凯来石油设备有限公司，公司位于：天津市静海经济开发区广海道17号，多年来，隆凯来坚持为客户提供好的服务，联系人：袁子晴。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆凯来期待成为您的长期合作伙伴！