

病房走廊装修 北氧启创公司

产品名称	病房走廊装修 北氧启创公司
公司名称	湖北北氧启创医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉南区纱帽正街紫阳天玺商住小区（一期）第2幢1层8商号房（24）
联系电话	18171417280 18171417280

产品详情

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

不锈钢管壁厚需要足够厚，重量达到75kg时也不弯曲变形。

扶手的肘弧度要适当。扶手间隔墙一般为5cm~6cm，不宜过宽或过窄。如果太窄，手会碰到墙。如果太宽，老人和残疾人可能无法正确握住手把。

因此，质量好的无障碍扶手是采用具有功能的工程塑料或厚度大于2mm的不锈钢管包覆而成。表面无塑料毛边和缝线，手柄非常舒适。

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

病房内色彩设计

病房色彩的设计可以根据不同的楼层来设计，每层的色彩运用要有不同的区别，在建筑上配合标识系统也是这种设计手法中的表现。医院的色彩应该统一规划配色，病房走廊装修，以平淡柔和的浅粉和高雅的淡灰组色为主。局部需要画龙点睛的部分点缀以少量的清新组合。

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

- 1.无障碍卫生间的门宽不少于800毫米，方便轮椅进出。
- 2.用推拉移动门，并在门上安装水平扶手杆，方便坐轮椅的人打开或关闭。如果预算允许，使用电动门时，用户按下按钮打开或锁定。
- 3.无障碍卫生间内部空间应大于1.5m*1.5m，有利于轮椅旋转。
- 4.卫生配备无障碍卫生洁具，男子小便池采用低排尿器，高度小于450 mm，卫生间采用无水箱厕所，高度450 mm；台盆采用悬盆或者半柱盆，脚有利于轮椅入口处，高度800 mm。
- 5.设有安全卫浴扶手，卫生间扶手距地面700毫米高，间距700至800毫米，小便斗扶手距地面1180毫米，台面盆扶手距地面850毫米。
- 6.设有紧急呼叫系统，可在离地面450毫米的墙壁上安装应急呼叫系统，安装防水开关，或选择安装在安全扶手上。门外设有与紧急呼叫系统相连的报警红灯。

病房走廊装修-北氧启创公司由湖北北氧启创医疗设备有限公司提供。湖北北氧启创医疗设备有限公司是一家从事“医用中心供氧工程,医用吸引系统工程的施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“北氧启创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北氧启创在医疗设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！