德州机床 CDZ6140/1500

产品名称	德州机床 CDZ6140/1500
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CDZ6140/1500
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	183****0137

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CDZ6140/1500	主电机功率	0（kw）
外形尺寸	0（mm）	加工精度	普通精度
*大加工长度	1500（mm）	*大加工直径	0（mm）
*大回转直径	0（mm）	主轴转速级数	0
主轴通孔直径	0（mm）	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	0
动力类型	机械传动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

cdz6140 cdz6240 cdz6150 cdz6250卧式（马鞍）车床
我们普利森集团有限公司的cdz系列卧式车床有英制和公制两类机床供货。cdz系列卧式车床
工作范围广，精度保持好，刚性好，寿命长，效率高，操作方便，安全可靠。采用获国家专利的新型动压滑动轴承。精车内外圆误差小于0.003mm,表面粗糙值可达ra1.6μm。本系列机床还可为不同国家和地区配供不同频率和电压的电气系统。 主要技术参数

技术规格型号cdz6140 cdz6240cdz6150cdz6250

工作范围	床身*大回转直径	400	400	500	500
	滑板上*大回转直径	210	210	300	300
	马鞍上*大回转直径		670		760
	床身宽	358mm			
	*大工件长度	500 1000 1500 2000 3000			

主轴	主轴头部	c6
	主轴孔径	52mm
	主轴锥孔	莫氏锥度6号
	主轴变速范围	12-1000r/min 24种
进给	纵向进给速度	0.082-1.586mm/r 35种
	横向进给速度	0.027-0.529mm/r 35种
	公制螺纹范围	1-192mm 57种
	英制螺纹范围	2-24牙/寸30种
	模数螺纹范围	0.25-48mm40种
	径节螺纹范围	1-96牙/寸37种
床尾	尾座锥孔	莫氏锥度4号
	尾座套筒移动距离	150mm
	尾座套筒直径	70mm
电机	主电机功率	5.5kw
	快速电机功率	0.25kw
	冷却泵功率	0.125kw

外形尺寸及重量

型号长度地面空间(长×宽×高)包装尺寸(长×宽×高)净 重毛 重

cdz6140 cdz6240	500	2116×1069×12322450×1140×17202150	2230
	1000	2586×1069×12322920×1140×17202300	2400
	1500	3106×1069×12323440×1140×17202450	2580
	2000	3606×1069×12323940×1140×17202750	2900
	3000	4586×1069×12324920×1140×17203100	3220
cdz6150 cdz6250	500	2116×1069×12772450×1140×17202270	2340
	1000	2586×1069×12772920×1140×17202420	2520
	1500	3106×1069×12773440×1140×17202570	2700
	2000	3606×1069×12773940×1140×17202870	3020
	3000	4586×1069×12774920×1140×17203220	3340

标准附件 1、250三爪自定心卡盘/1套；2、莫氏4/6号顶针套/1套；3、莫氏4号顶针/2个；4、油枪/1套；5、工具/1套；6、地脚螺钉/1套；7、螺母垫圈/1套。 特殊附件
1、中心架；2、跟刀架；3、防护板；4、五位定程鼓；5、锥度靠模尺；6、四爪单动卡盘；7、平面盘；8、拨盘；9、t型刀架；10、乱扣盘。