

大连机床 CW6163E/1500

产品名称	大连机床 CW6163E/1500
公司名称	武汉华银机电设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CW6163E/1500
公司地址	武汉市汉阳区龙阳工业园
联系电话	84889098 13647212668

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CW6163E/1500	主电机功率	11 (kw)
加工精度	普通精度	最大加工长度	1500 (mm)
最大加工直径	630 (mm)	最大回转直径	350 (mm)
主轴通孔直径	100 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	机械传动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

cw-e系列普通车床可进行各种车削加工，主要用于车削内外圆柱面、圆锥面以及其它具有旋转表面的零件。车削端面、切槽、切断、钻孔以及车削各种常用的公制、英制、模数和径节螺纹等。带有马鞍的车床可用来车削大直径或畸形零件。

型号	cw6163e/cw6263e	cw6180e/cw6280e	cw61100e/cw62100e
主要规格			
床身上最大工件回转直径 (mm)	630	800	1000
两顶尖间最大距离 (mm)	750/1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000		
刀架上最大工件回转直径 (mm)	350	520	710
马鞍内有效利用长度 (mm)	350		
马鞍内回转直径 (mm)	800	1000	1230
床身导轨宽度 (mm)	550		
主轴内孔直径 (mm)	100(130)		
主轴转速范围 (rpm)	(18) 7.5---1000		

进给系统			
纵向进给 (mm/r)	(64) 0.1---24.3		
横向进给 (mm/r)	(64)0.05---12.15		
溜板快移速度 (m/min)	3.8		
公制螺纹 (mm)	(52) 1---240		
英制螺纹 (tpi)	(26)14---1		
模数螺纹 (mm)	(53) 0.5---120		
径节螺纹 (dp)	(24) 28---1		
刀架			
刀架下部的最大横向行程 (mm)	460	470	530
小刀架的最大行程 (mm)	200		
电机功率			
主电机 (kw)	11(1460rpm)		
快速电机 (kw)	1.1 (1350rpm)		
冷却电泵(kw)	0.09 (25l/min)		
毛重 (t)			
cw61—型	4.5-14.7	5.0-15	5.3-15.35
cw62—型	4.8-14.9	5.2-15.15	5.5-15.6
随机附件			
三爪卡盘	315(320)	400	400
中心架	* 20-170	* 40-250	* 150-400
随行扶架	* 20-100	* 20-100	* 20-160