

# 鹰潭中空玻璃 中空玻璃批发 汇投钢化厂

产品名称	鹰潭中空玻璃 中空玻璃批发 汇投钢化厂
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

## 产品详情

为什么真空玻璃阻隔传热的能力比中空玻璃好？

当室外温度为零下20℃时，真空玻璃的内表面温度仅比室内空气温度低3-5℃，中空玻璃施工，其阻隔传热的能力是普通玻璃的8倍，是中空玻璃的3-5倍；以真空玻璃为幕墙的建筑物，中空玻璃安装公司，出色的隔热保温能力可明显降低夏季制冷和冬季取暖的能耗，减少了二氧化碳等气体的排放，减少了环境污染。

那么真空玻璃的奥秘在哪里呢？原来，真空玻璃是将两片平板玻璃四周密闭起来，间隙之中有均匀分布的点阵支撑，鹰潭中空玻璃，将其间隙抽成真空后并密封其排气孔。真空玻璃的两片中至少有一片是低辐射玻璃，两片玻璃之间的间隙为0.1mm-0.2mm。真空度优于0.1Pa，其工作原理与玻璃保温瓶的保温隔热原理相同，使通过间隙的气体热传导、热对流均接近零。中空玻璃的空腔内一般是充满了干燥的空气或惰性气体，所以其隔热保温能力远远不如真空玻璃，但其价格低于真空玻璃。再有，真空玻璃还适于装在低气压环境下，如高原上运行的列车车窗，比中空玻璃更安全，不爆裂。

钢化真空玻璃V玻预期寿命可达25年以上拥有高真空内腔，使气体传热可以忽略，同时采用Low-E玻璃，大幅抑制辐射传热，保证V玻的传热系数（U值）低至 $4W/(m^2 \cdot K)$ 。同时，V玻保温隔热性能是中空玻璃的2-4倍，是单片玻璃的6-10倍，独立使用即可达到国际被动房对门窗传热系数的要求。

### 钢化玻璃自爆机理

钢化玻璃内部的硫化镍胀大是导致钢化玻璃自爆的首要原因。玻璃经钢化处理后，外表层构成压应力。内部板芯层呈张应力，压应力和张应力一起构成一个平衡体。

玻璃自身是一种脆性资料，耐压但不耐拉，所以玻璃的大部分破碎是张应力引发的。钢化玻璃中硫化镍晶体发作相变时，其体积胀大，处于玻璃板芯张应力层的硫化镍胀大使钢化玻璃内部发作更大的张应力，当张应力超越玻璃自身所能接受的极，就会导致钢化玻璃自爆。

## 钢化玻璃清洁常识

钢化玻璃门窗用久了会有发黑的痕迹，在擦拭之前如果运用少量牙膏就会使得钢化玻璃门窗透亮皎白。新家室内装修粉刷墙面时往往会不小心把石灰水沾到玻璃上，石灰水干后的物质用湿布不简单擦除，这时候细沙会起到很好的作用，中空玻璃批发，在湿布上蘸少量沙子，悄然擦拭玻璃就会很简单把石灰斑斓擦去。日子中避免不了在玻璃上沾上污垢油渍，我们都知道油和水是互不相溶的，所以能够在玻璃上涂改少量火油把油渍擦干。玻璃上的油漆是让人们头疼的一大难题，用抹布蘸上少量食醋擦拭会起到很好的成效。平常我们清洗玻璃时能够蘸上粉笔灰水，这样擦拭出来的玻璃皎白透亮。

鹰潭中空玻璃-中空玻璃批发-汇投钢化厂(推荐商家)由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司在建筑玻璃这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇投钢化厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜经理。