

## sr-2塑性填料有抗渗性能

产品名称	sr-2塑性填料有抗渗性能
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/千克
规格参数	类型:SR填料 作用:面板坝嵌缝 包装:25公斤箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、sr-2塑性填料产品特点：

sr-2塑性填料又称面板坝GB柔性填料，GB塑性填料，SR柔性填料，SR柔性填料，塑料性止水材料，弹性密封膏。sr-2塑性填料是变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。sr-2塑性填料还有黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，sr-2塑性填料还具有耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境有适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。sr-2塑性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

### 2、sr-2塑性填料特点：

SR塑性止水材料具有高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便、耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。SR塑性止水材料特点是具有的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

### 3、sr-2塑性填料施工规范：

sr-2塑性填料接缝处的混凝土表面表面尽量平整、压实度、不能有露筋、空泡、表面、蜕皮、起砂和松动等缺陷，sr-2塑性填料预埋件槽涂刷胶凝剂混凝土表面尽量清理、干燥、胶凝剂涂刷均匀、平整、不能漏除，涂料尽量与混凝土面粘接紧密联系。sr-2塑性填料价钱为一吨5000元-12000元，因型号规格不一样，销售市场原料起伏，实际上价钱以咨询在线客服为标准。

### 4、sr-2塑性填料强支护还要注意：

1) 严格控制钢架的材料质量，sr-2塑性填料加工的骨架尺寸以及钢架节点法兰的焊接质量。

2) 严格控制钢架安装质量。

a、严格控制钢架安装的垂度，sr-2塑性填料倾斜的钢架是不能承受巨大土压力的。

b、节点法兰连接，螺栓连接牢固，必要时进行绑焊。特别是大断面分部开挖，在拆除临时支撑时，一旦存在问题后果不堪设想。

c、连接筋焊接牢固，sr-2塑性填料钢架的整体受力。

3) 严格控制喷射混凝土的配合比。控制水及速凝剂的掺量，过大均对混凝土强度影响巨大。

5、高温暴晒对于sr-2塑性填料的危害：

1.长时间的高温暴晒，对于sr-2塑性填料产品的密封止水性能是有着很大的影响，有时经过长时间高温暴晒的sr-2塑性填料产品在施工后，是很难起到应有的使用效果的，由此可见，经过长期高温暴晒，sr-2塑性填料的密封止水性能会有很大幅度的下降。

2.长期的高温暴晒会使柔性填料产品的耐老化性能下降。

综合所述，在sr-2塑性填料产品的存放过程中，一定要避免长时间的高温暴晒。