

# 莱芜氟塑料列管式换热器 金壤设备国内厂家

产品名称	莱芜氟塑料列管式换热器 金壤设备国内厂家
公司名称	山东金壤换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	13969014988

## 产品详情

管壳式换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热交换器。管壳式换热器是化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门的通用设备，莱芜氟塑料列管式换热器，在生产中占有重要地位。下面小编就和大家简单介绍一下管式换热器的优势有哪些。

- 1、具有很好的耐腐蚀性能：氟塑料的化学性能极稳定，抗蚀性能尤好，几乎不与任何酸碱物质反应。
- 2、结构紧凑：本产品单位体积传热面积大。总传热系数高，故占地面积大大减少，节省材料与空间
- 3、抗污性好、不易结垢：由于螺纹管特殊的凹凸形结构，使管内外产生多流层和旋转形冲刷作用，加之管子的热伸冷缩性，管壁内外均不会存留杂质，大大减少了设备维修次数，保证了相对稳定的传热系数和生产的长期运行。
- 4、不易泄漏：本产品密封周长短，螺纹管的粗螺纹类似膨胀节，自身有补偿能力，换热器热应力小，不易泄漏
- 5、安装方便：本系列换热器有卧式和立式两种型式便于在不同位置安装
- 6、强制监检，质量可靠：严格按照GB150-1998《钢制压力容器》，GB151-1999《管壳式换热器》及相关标准制造，检验及验收，接受《压力容器安全技术监察规程》的监督。

管壳式换热器膨胀节的形式较多，按截面的形状，有U型、 形，S型等，在固定管板式换热器中，氟塑料列管式换热器选型，采用较多也普遍的是U形波形膨胀节。

U形膨胀节主要由波形管、直边段两部分组成，需要时还可能设内衬筒，加强环等换热器用膨胀节也可分为单层和多层膨胀节。

- a) 对于固定管板换热器，在保障设计要求的承载能力，补偿呈刚度和疲劳寿命的前

提下，应优先选用单层波形膨胀节。

- b) 在下列情况子下，可选用多层波形膨胀节；
- 1) 须承受较高压力，且要求较大的位移补偿能力；
- 2) 承受较高的疲劳寿命的要求；

采用多层波形膨胀节结构的特点如下：

- 1) 柔性好，补偿能力高；
- 2) 疲劳寿命比单层结构高；
- 3) 结构紧凑，节省材料；
- 4) 在高压情况下，不会突然，不易有危险性。

管壳式换热器是以封闭式在壳体中教育的附面层做为传热面的间壁挂式工业设备。那一样的机械设备构造简易，施工预算低，流通性截面较为宽，有益于消除污垢；但导热系数低、占地大。。能用的各种各样构造原材料（主要是金属复合材料纤维材料），可在高温，高压下应用，是运用十分广的种类。管壳式换热器是由什么预制件构件构成的？管壳式换热器关键主要参数有提温占地，出水量，换发热量，制冷系统主要参数等。管壳式换热器由壳体，导热管制，管板，折流板（隔板），氟塑料列管式换热器规格，及其头和别的预制构件构成。绝大多数圆柱型壳体，该壳体配置有管控，管控两边固定不动不会改变在管板上。热和管中的2个流体A的流通性的冷热的有效的沟通，氟塑料列管式换热器多少钱，称作管流体;在另一个外管中流通性，称作壳侧流体。为了更好地能够更好地可以能够更好地提升管中热通告率的流体，丰富性地安装在壳体内部的许多隔板。单反单反相机单反快门速度可发展趋向壳侧流体，驱使从上述购买的很数次流体根据管控横着于提升流体势流的水平。导热管在管板能够被展览设计成等边三角形或方形。等边三角形展览设计更紧凑型，高宽比外界流体势流管，一个大的导热系数的方形节径外管，以省时省力消除用以流体的非常容易积垢。

莱芜氟塑料列管式换热器-

金壤设备国内厂家由山东金壤换热设备有限公司提供。山东金壤换热设备有限公司是山东 济南,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东金壤领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东金壤更加美好的未来。同时本公司还是从事容积式换热器厂家，山东容积式换热器价格，容积式换热器机组的厂家，欢迎来电咨询。