

南阳市遇水膨胀止水条

产品名称	南阳市遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条的原材质以进口特种橡胶，无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成

，它是在国外

产品的基础上研制成功的一

种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水带。[遇水膨胀](#)

止水条依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。遇水膨胀止水条遇水后会逐渐膨胀，一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体。遇水膨胀止水带具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水膨胀止水带重新堵漏，使用遇水膨胀止水带费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性zui佳。

辨别橡胶止水带产品的质量主要有以下几种方法。

1.要辨别橡胶止水带产品的质量，首先需要查看止水带产品表面的颜色，表面颜色光亮的止水带产品多是质量较好的产品，而色泽较暗的止水带产品多是质量不好的产品，有少数的生产厂家在生产橡胶止水带产品时。为了降低生产成本，采用质量不好的原材料进行生产，劣质的原材料生产出来的止水带产品就表现出表面色泽较暗。

2.在选择止水带产品时还需要仔细观察止水带表面是否有细小的裂纹，如果止水带的表面有细小的裂纹是无法起到很好的止水效果的，止水带产品的表面之所以会出现细小的裂纹。是因为制作工艺的不合格。

3.在选择橡胶止水带时，还需要检验该产品的抗伸拉强度。多数的建筑物施工缝都会发生一定的位移，所以要求止水带产品要具有一定的抗伸拉性能，来适应建筑物变形缝的位移。

止水带产品包括塑料、橡胶、金属等原材料，对于应用在同一个领域桥梁工程中，应有着不同的使用方法，对于金属材质止水带，应做好一定的防腐措施，保证接触水的情况下不腐蚀影响整体结构。下面天鹏公司为您来分析下各种材质止水带的操作步骤：

1.塑料或橡胶止水带接头应采用热接，不得采用叠接。2.金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接；搭接长度不得小于20mm，咬接或搭接必须采用双面焊接。

3.金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。4.止水带安装应牢固，位置准确，其中心线应与变形缝中心线对正，带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

在特殊情况下应根据工程师安排统一部署，专家组在同一时间内制定不同的方案。

广达公司生产：聚乙烯闭孔泡沫板、遇水膨胀止水带、止水条、橡胶支座等产品

自粘型止水条成灰黑色腻子状胶体，具有很好的气密性，较好的粘连强度，抗老好、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低，极强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘连不牢引起的环绕渗漏问题，具有良好耐水性、耐酸碱性及老化性能，可广泛应用于水利、水电工程及各类工业民用建筑工程。

广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水，橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。