

# 触屏会议主机LK-700M

产品名称	触屏会议主机LK-700M
公司名称	广州雷酷音电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LKY 型号:LK-700M 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街傍江西泰兴路140号三楼309
联系电话	13430275665

## 产品详情

### 技术特点

- 1、符合IEC60914、GBT15381-94
- 2、采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳
- 3、高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响
- 4、抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰
- 5、采用4.3寸彩色全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数
- 6、具有密码管理模式，设置密码时输入正确的密码才可进入菜单进行设置
- 7、具有4路RJ45的话筒单元接口，且支持话筒单元热插拔，每路支持25个单元，可接100个单元
- 8、单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护
- 9、具有多种会议模式：先进先出模式、后进先出模式）、限制模式、主席模式、全开模式
- 10、发言人数限制功能：可以限定同时发言的单元数量（可设置为1-12不同数量），主席单元不受限制
- 11、发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-99S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制
- 12、具有中控代码232接口，可连接中控系统

- 13、具有1路平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备
- 14、具有1路非平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备
- 15、具有1路非平衡音频输入接口，可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号）
- 16、可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管

接口及参数：

输入、输出input/output：8P-DIN × 4

输入input：RCA × 1

输出output XLRM × 1（平衡）：RCA × 1 6.35mm × 1

工作电压power supply：AC220V-50HZ

功率损耗current drain：120W（MAX）

频率响应frequency response：100-14KHZ

外部尺寸dimension：480 × 325 × 88mm

重量weight：8.5kg

颜色colors：黑色

输入阻抗：LINE：50K，PBIN：50K

频率响应：20Hz-20KHz

输出阻抗：

REC：200

LINE：200

BALANCE：300

NOBALANCE：400

信噪比：78dB（1KHz T