

# 化州强力瓷砖胶浆厂家批发

产品名称	化州强力瓷砖胶浆厂家批发
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 可出售地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 瓷砖胶使用方法

1, 我们施工墙面要湿润(外湿里干), 并且坚持必定的平整度, 高低不平或极其粗糙的部位使用水泥砂浆等材料找平;底层有必要根除浮灰、油污、蜡质, 以免影响粘结度;粘贴瓷砖后在5~15分钟内能够移动纠正。我们使用水灰比约为1:4, 拌和均匀后的粘结剂应在5~6小时内用完(温度在20度左右时);将混合后的粘合剂涂改在粘贴砖材的背面, 最终用力按, 直至平实停止。因材料不同而实践耗用量不同, 一般每平方米至少约4.5~6公斤, 粘贴厚度约2~3mm。脱醋酸型硫化速度快, 透明性好, 但是在固化过程中释放出醋酸;具有刺激性气味, 并且对金属、镀膜玻璃与一些无机材料有腐蚀。

2、脱醇型TC固化缩短率小, 浸水剥离小, 对大部分基材无腐蚀;对氟碳型材、塑钢和白色大理石的粘接性较差;在高温下施工, 会由于反应速度过快, 导致生成的醇性小分子不能及时挥发, 并且形成气泡影响施工质量。脱肟型TW:粘接性较好可在恰当高温施工, 不会发作气泡;对铜和镜业有微腐.我们使用并且, 缩短率较醇型大。使用约束:非结构胶制止使用于结构性装置;不宜用于渗出油脂、增塑剂或其它溶剂的建材表面;我们不宜用于结霜或湿润的表面、我们长时间埋于地下或长时间浸水场合;不宜用于油漆表面, 我们可能会因漆膜龟裂或剥落而形成密封失利;不宜用于会直接接触食物或易遭到机械磨损的当地;不宜用于建材表面温度低于4 或高于40 时施工。