

梧州强力瓷砖胶生产公司

产品名称	梧州强力瓷砖胶生产公司
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用时间:1小时内
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

瓷砖胶，又称瓷砖粘合剂或粘结剂粘等多种叫法，是现代装潢的新型材料，替代了传统水泥黄沙，胶粘结力是水泥砂浆的数倍能有效粘贴大型的瓷砖石材，避免掉砖的风险。

良好的柔韧性，防止生产空鼓；主要用于粘贴瓷砖或面砖及地砖等装饰材料，广泛适用于建筑的饰面装饰场所，其主要特点是粘接强度高，耐水，耐冻融，耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。

瓷砖胶VS水泥？

相对水泥而言，瓷砖胶具有诸多优点，比如使用瓷砖胶可以比使用水泥多节约空间，瓷砖胶只要薄薄的一层就可以了，而水泥则要比比较厚；瓷砖胶粘力强大，如果施工工艺达标的话，瓷砖粘的非常牢固；还能减少废料，无有毒的添加物，符合环境要求等。

瓷砖胶的使用方法：

施工墙面要湿润，即是外湿里干，并保持一定的平整度，高低不平或极其粗糙的部位应用水泥砂浆等材料找平；基层必须清除浮灰、油污、蜡质，以免影响粘结度；

粘贴瓷砖后在5~15分钟内可以移动纠正。水灰比约为1：4，搅拌均匀后的粘结剂应在5~6小时内用完(温度在20度左右时)；

将混合后的粘合剂涂抹在粘贴砖材的背面，然后用力按，直至平实为止。因材料不同而实际耗用量不同，一般每平方米至少约4.5~6公斤，粘贴厚度约2~3mm。