

artnet控制器-DMX512控制器以太网舞台灯光控制器

产品名称	artnet控制器-DMX512控制器以太网舞台灯光控制器
公司名称	珠海缤彩电子科技有限公司
价格	11.00/台
规格参数	
公司地址	珠海市前山工业园华宇路601号2栋4楼
联系电话	13326658973

产品详情

Ethernet-SPI/DMX Pixel light controller

ArtNet控制器，BC-216 幻彩灯控制器，16路像素灯控制器

该款Ethernet-SPI/DMX像素灯控制器是一款将Ethernet信号转换成SPI像素的控制器，它是专为大型的高密度像素灯工程而设计，如矩阵面板灯，建筑的外形轮廓灯等。它把基于以太网的控制协议转化为各种像素灯芯片的控制号，同时还附加输出DMX512信号，方便用户接入不同类型的灯具，实现对工程上所有灯具的统一控制。

This Ethernet-SPI/DMXpixel light controller is dedicated to converting the Ethernet signal into SPI pixel signal, which is designed for large project with high-density pixel light, such as matrix panel lights, construction's contour lamp, etc. Besides converting Ethernet-based control protocols into various LED driving IC signal, it also outputs DMX512 signal at the same time, convenient for the connection of different types of led lamp, and to achieve the unified control of all kinds of led lamp in the same project.

功能特点：

- 1、LCD液晶菜单显示及内置WEB SERVER设置界面，操作简单方便。
- 2、支持网络DMX协议ArtNet，并可扩充其它协议。
- 3、多路SPI（TTL）信号输出，多达5440个像素点控制。
- 4、同时输出DMX512信号，方便接入不同的灯具。
- 5、支持多种像素点控制IC，灵活的控制方式。

6、支持在线固件升级。

7、易损器件采用DIP插件设计，由于错误接线或短路造成的损坏用户自己就能修复。

8、内建测试模式，采用带有指示灯的网络接口，工作状态一目了然。

性能参数：

型号	BC-204	BC-216
工作电压	DC5-DC24V	DC5-DC24V
输出电流	7A X 4CH(内置7.5A丝)	3A X 16CH(内置5A丝)
输入以太网控制协议	ArtNet	ArtNet
输出控制IC型号	2811/2801/6803/3001/8806/9813系列等等	
控制像素点	680/CH X 4CH	340/CH X 16CH
输出DMX512	One port(1X512 Channels)	Two port(2X512 Channels)
工作温度	-20~55	-20~55

产口尺寸	L166 × W110 × span1(mm)	L258 × W145 × H41(mm)
------	-------------------------	-----------------------

产品重量	510g	1100g
------	------	-------

灯光控制器支持Art-Net和sACN(E1.31)协议。支持任何具备ArtNet/sACN协议的控台或者LED软件，比如MA2、Madrix，FreeStyler，Resolume, Madmapper，Arena，Arkaos、XLIGHTS等等。楼宇、桥梁、商城等室外灯光亮化工程，KTV、健身房、氧吧等室内灯光音乐融合设计，使用卖爵士MADRIX、LnxEffct、Madmapper软件，ma控台，老虎控台制作灯效，输出DMX/TTL信号驱动灯具，呈现灯效。