

EXd BT4防爆操作柱

产品名称	EXd BT4防爆操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	189.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BZC 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

EXd BT4防爆操作柱适用范围：

适用于爆炸性气体环境区、2区；

适用于可燃性粉尘环境20区、2区、22区;适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境;

BZC适用于温度组别为T~T6的环境;

防爆操作柱ExdIICT6 BZK8038- A6D3L(300*200)立式 定制操作柱

产品特点 BZC53-采用ZL02铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件

2.内装转换开关、按钮、电流表、指示灯

3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择

4.开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正,能保证转动灵活,无卡滞现象

5.电流表量程由用户

6.室外防爆操作柱钢管或电缆布线均可

7.产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数

8.安装方式:立式或挂式

防爆操作柱ExdIICT6 BZC8038- A6D3L(300*200)立式

定制操作柱技术参数防爆标志:ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20

TA,T4/T5/T6额定电压:AC380V/220V/50HZ防护等级:IP54

IP55(IP65)全塑防爆操作柱防腐等级:WF螺纹规格:DN20 /G3/4;

防爆操作柱ExdIICT6 BZC8038- A6D3L(300*200)立式 定制操作柱安装及维修 安装及维修前需切断前级电源;2.进、出线电缆穿过橡胶密封圈，机旁防爆箱并用垫圈及安装管压紧，BXK58-保证密封及电缆不得松动;3.操作柱在使用过程中要定期检查，BZC8038-以保证其良好运行;4.非人员严禁开盖安装维修。5.订货须知,订货时应指出产品的完整型号、防爆操作柱厂家名称、规格及订货数量。

防爆操作柱：是一个灵活的控制系統，防爆操作柱带防雨罩可以提供标准或是有特殊要求的本地控制单元或显示单元。我们提供三种型号的标准外壳适应三种不同情况控制和显示。BZC8060-同时按照您的需要也可以将多三个ComEx外壳组合在一起使用。导线引入头的尺寸可以是M20x.5或M25x.5。材料可以是塑料或金属。塑制的引入头为直接螺纹固定，无需紧固螺母。金属引入头由一个在盒体内的金属接地板固定。一个操作柱多可有两个M20的导线引入头。

为了便于现场操作，每个塑制外壳都装有一个位号牌