

ExdeIIBT4防爆检修电源箱

产品名称	ExdeIIBT4防爆检修电源箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	808.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXX51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

ExdeIIBT4防爆检修电源箱技术参数

- 1.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；
- 2.额定电压：AC220/380V,非标准电压：2V/24V/36V/27V/660V；
- 3.总开关电流：0A800A；分开关电流：A630A；
- 4.防护等级：IP54/IP55/IP65；铸铝防爆箱
- 5.螺纹规格：DN5-DN00/G/2-G4寸
- 6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
- 7.引入引出方向：上进上出，下进下出(可按客户要求不受限制)

ExdeIIBT4防爆检修电源箱安装与维修

- 1.安装前应检查数据是否与实际使用情况相符；
- 2.检查所有紧固件是否有松动现象，铸铝防爆箱如有松动应加以紧固；
- 3.接线箱的内外接地须良好可靠；
- 4.安装时需将电缆穿过密封圈、铸铝防爆箱金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；

5.维修检查时须先断开电源后方可开盖。

钢板箱 铸铝防爆箱 非标定做购买说明：本公司产品经过正规检验机构检验合格铸铝防爆箱，对产品质量请不要质疑。请严格按照产品说明书安装，并有电工人员进行安装，调试。

售后服务：自购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司负责维修。

钢板箱 铸铝防爆箱 非标定做粉尘场所分为三个区域：20区、2区和22区
20区：在正常运行过程中可燃性粉尘连续出现或经常出现，铸铝防爆箱其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和/或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部。

2区：在正常运行过程中，可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物但未划入20区的场所。该区域包括，与充入或排放粉尘直接相邻的场所、铸铝防爆箱出现粉尘层和正常操作情况下可能产生可燃浓度的可燃性粉尘与空气混合物的场所。
22区：在异常条件下，可燃性粉尘云偶尔出现并且只是短时间存在、或可燃性粉尘偶尔出现堆积或可能存在粉尘层并且产生可燃性粉尘空气混合物但未划入2

区的场所。如果不能保证排除可燃性粉尘堆积或粉尘层时，钢板箱 铸铝防爆箱 非标定做则应划分为2区。