

铸铝材质防爆按钮箱(操作柱)

产品名称	铸铝材质防爆按钮箱(操作柱)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BZC 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围：

适用于爆炸性气体环境的1区、2区；

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；

用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、游轮等场所。

铸铝材质防爆按钮箱(操作柱)型号及含义：

1防爆照明(动力)配电器(M:照明D:动力)

2T:特殊要求,按用户提供的图纸制造

3变路数

4变路电流

5K:主回路带总开关(不带不注)

6总开关电流(没有不注)

7进线口方向:D:上出线,X:下出线

8进线口数量

9进线口螺纹规格

10出线口方向：D：上出线，X：下出线

11出线口数量

12出线口螺纹规格

13L：带漏电保护（不要不注）

14Q：带电磁起动器（不要不注）

产品特点：

壳体采用铝合金铸造或钢板焊接成型，表面粉末静电喷塑；

内装高分段小型断路器或塑壳断路器，有DZ47、iC65、DZ158、NM1、CM1等；

产品采用复合型、开关箱采用隔爆型结构、母线箱及出线箱采用增安型结构、腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；

具有过载、短路等功能，可根据有用户要求增加漏电保护功能；

电缆或钢管布线；

可根据用户要求特质

技术参数：

执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、GB12476.1-2013、GB12476.5-2013；

防爆标志：Exde II BT4 Gb、Exde II CT4 Gb、Ex tD A21 IP65 T80 ；

额定电压：220V/AV380V；

主回路额定电流：63A~ 250A

支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1WF2。