

格瑞德多叶排烟口、山东格瑞德风机、山东格瑞德通风设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 格瑞德多叶排烟口、山东格瑞德风机、山东格瑞德通风设备 |
| 公司名称 | 山东德州风机制造有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金光 型号:1000*630 产地:德州 |
| 公司地址 | 德州市经济技术开发区 |
| 联系电话 | 18888216555 |

产品详情

安装在排烟系统端部(烟气吸入口)处，叶片平时常闭并满足漏风量要求，能够手动和DC24V电动打开，带有装饰口的（格栅）称为排烟口，控制形式分近控和远控两种，有碳钢板喷漆和镀锌板两种材质，订货时需确认控制方式和法兰尺寸。

格瑞德多叶排烟口、山东格瑞德风机、山东格瑞德通风设备

防火阀，安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。防火阀或排烟防火阀应具备电动关闭方式；排烟阀应具备电动开启方式。具有远距离复位功能的阀门，当通电动作后，应具有显示阀门叶片位置的信号输出。

通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀：穿越防火分区处；穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；穿越防火分隔处的变形缝两侧；竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

示例：FHF WSDj-F-630 × 500表示具有温感器自动关闭、手动关闭、电控电机关闭方式和风量调节功能，公称尺寸为630mm × 500mm的防火阀。