

# 贵阳机械车库公司 莱贝立体车库综合安装 黔南州机械车库租赁

产品名称	贵阳机械车库公司 莱贝立体车库综合安装 黔南州机械车库租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

莱贝立体车库主营贵阳机械车库公司,莱贝立体车库综合安装,黔南州机械车库租赁等。立体停车场由于是采用立体形式来停放车辆的,而且停放位也是按照标准设定的,因此通的小车的停放一般问题的,小车之外的其他车辆的停放就要具体按各个立体停车场设计的载重,长度,高度等要求来,符合的话就也是的了。因此,立体停车场对于所有的小车的,其他车辆因地制宜。30层的立体停车系统模型吸引了众多人士驻足。这个模型占地仅2个车位,可停放的车辆则接近60辆,节地。介绍,这类停车系统由于占地面积小,有高度,因此被业内人士称为“停车塔”,在市区及小区都可应用。此外,仅靠一根立柱支撑的三层停车系统也引来一片。介绍,这一系统被称为单立柱多层回转升降停车设备,是特意针对小区停车难而开发设计的。车位不占用地面空间,地面可用做小区绿化,底下的一个停车位也距离地面1米左右。三层立体车位总高度约6米,支撑用的立柱还可用做电线杆。需要停车时,位于绿化上方的空停车位会旋转到小区道路上,居民只需把车开到车位上,随后,这一车位会自动升起,并旋转到绿化上方。这一系统有效弥补了目前已建小区的停车位。同时,一个地下全自动停车库的模拟动画也颇吸引眼球。地下停车库采用全电制,地上建筑仅占地两三个车位的面积,一个是车辆入口,一个是出口。车辆进入后,将被送上一条“传输带”,电脑也将同时搜索空位,将这辆车自动送到空位上,并下空位编号,以便客户取车。根动画演示,这一地下停车系统充满未来感,根需求,停车位甚至上千个。一个的停车车库需要哪些设施设备你知道吗?四川停车设备公司来告诉你!早期的停车场入口控制设计很简单,也可以说是设计,一般是一个管理控制栏杆放行车辆,对于小停车场还可以应付,但是当车辆多,这种原始控制就明显不能满足了。随着网络术和电子术的发展,停车场在对车辆出入的控制,朝着自动识别监控和自动管理方向发展。那么,目前国内在停车场入口控制上都怎么设计配置呢?我们可以先来看下停车场入口的基本配置,一般的配置如下:入口控制机(取卡、)、自动道闸、车辆检测器、车位引导系统显示屏、语音提示、对讲系统、图像对比、车识别、远距离读卡系统等。一、控制机我们先从入口控制机说起,因为这是入口设备的,入口控制机的识别管理方式有自动、自动发卡、人工发卡等。就拿我们道尔公司的恭系列控制机来说,其主要有以下功能:1.多卡种读卡识别,EM卡,IC卡,CPU卡,RFID,二代,纸;2.人像,车辆,图像抓拍,图像对比;3.补光灯节能控制;4.面板动态图标状态指示;5.收费钱箱自动控制指示;6.优盘;7.停车消费打折;8.显示功能,显示50个汉字,可自由加载内容;9.语音提示功能,标准功能,支持语音内容更新;10.对讲功能,标准功能;11.应用模式,收费模式,大套小模式,ET

C, 出口收费模式; 12.中, 远距离读卡, 支持中, 远距离(2-15米); 从中我们可以看出, 停车场入口控制机主要是起到识别监控、提示、管理的作用。二、自动道闸停车场道闸和控制机通过线相连, 控制机经过监控识别, 把下达指令传给道闸, 道闸根据指示来执行动作, 抬杆、落杆等。

四川莱贝停车设备有限公司经营贵阳机械车库公司 莱贝立体车库综合安装 黔南州机械车库租赁, 现代人生活水平好, 停车难的问题也多。你知道吗?的停车设备是行业发展的趋势: 适用范围: 2.1升降横移类停车设备的型式比较多, 对场地的适应性较强, 对土建要求较低, 可建在露天, 也可建在大楼的地下, 规模可大可小, 可根据不同的地形和空间进行任意组合、排列, 空间利用率高, 设备存取车快捷, 使用、维护简便, 价格较低。2.2停车设备正常工作的气候条件: 1)对室内工作的停车设备工作环境温度不高于40℃, 在24h内的平均温度不高于35℃; 工作环境温度不低于-5℃; 在40℃的温度下相对湿度不高于50%。2)对室外工作的停车设备工作环境温度不高于40℃, 在24h内的平均温度不高于35℃; 工作环境温度不低于-25℃; 工作环境温度在-25℃时的相对湿度允许暂时。布置形式1.1按车位布置形式分: 1)全地上布置: 有二层、三层、四层、五层, 一般不五层, 但也七层以上的, 有的还做到了18层, 但相对于低层速度要以保客户使用要求。2)半地下布置: 这种布置形式比全地上布置能多建车位, 空间利用率高, 但土建量大。3)重列式布置: (对于只能设置一个车道, 或设置两个车道太浪费, 但有能停放两排或两排以上车辆长度的停车位时, 可用这种方式布置)这种布置可利用平面减少车道占地, 但进出车较麻烦一些。1.2按方式分: 1)钢丝绳型式2)链条型式3)液压缸型式4)螺杆型式5)组合型式1.3按设备结构分: 1)四柱结构型式: 这种型式的停车设备的钢结构框架稳定性好, 有较好的强度和刚度, 适用于多层式或重列式的升降横移类停车设备。2)二柱结构型式, 亦叫后悬臂型式: 这种型式的停车设备的更大优点是视野宽阔, 存取车方便。缺点是对设备运行的稳定性和结构框架的强度、刚度、设计要求严。大多用于二层式升降横移类停车设备。主要有: 贵阳机械车库公司 莱贝立体车库综合安装 黔南州机械车库租赁、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点, 适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、技术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务, 直至客户满意。