

HDPE海上管线浮筒 加厚河道抽沙管道浮漂 PE管浮筒

产品名称	HDPE海上管线浮筒 加厚河道抽沙管道浮漂 PE管浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	418.00/套
规格参数	品牌:天蔚 型号:FT500 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

HDPE海上管线浮筒 加厚河道抽沙管道浮漂 PE管浮筒

塑料浮体外壳由*挤压强度高，韧性*异的中密度聚乙烯原料制成，辅以*腐蚀、*老化等材料，经滚塑一次成型后，内充高强度聚氨酯泡沫塑料发泡处理生产出的产品，塑料壳内填充高强度高浮力的聚氨酯发泡材料，树脂中还添加*紫外线物质，富有足够的韧性、硬度、能经受自然环境变化和低温侵袭，不会污染水质，并可回收*利用，整个浮筒一次成型*缝；结构合理,性能*异，作为水上排泥管的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。我*疏浚业经过100多年的发展，输送管道浮筒已具有了较大的规模，形成了较大规模的疏浚能力，聚乙烯浮体在从事港口航道疏浚及治理、江河湖库治理、水利设施、水库建设和维护、环境保护疏浚、吹填造地等事业中为中*经济建设和社会发展的重要行业。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常使用：

- 1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。
- 2、管道浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫

的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。

3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，*明显颗粒料。这时塑料外壳的*拉性比较好。

4、管道浮体内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品标准的浮体才是真正耐*的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接要牢固，有漏孔时应补焊。