

户外智能二代健身器材 公园智能健身器材 智能健身器材厂家供应

产品名称	户外智能二代健身器材 公园智能健身器材 智能健身器材厂家供应
公司名称	盐山县奥泰体育器材厂
价格	6530.00/件
规格参数	奥泰:智能健身器材 LJ-116:铝 塑木 河北:太阳能供电
公司地址	盐山县东开发区
联系电话	15333370766

产品详情

I 外形尺寸: 2418 × 1220 × 3211

I 主要材料: 钢、铝、塑木

I 主要承载立柱尺寸: 截面尺寸: 150 × 190, 承载钢管尺寸: 150 × 3

I 主要承载横梁尺寸: 60 × 3.0

I 表面处理工艺: 脱脂—抛丸—静电喷涂

I 工作电压: DC 12V

I 数据采集: 运动时间、运动次数

I 数据传输方式: 无线传输

I 数据呈现方式: 语音播报、固定显示屏、智能终端

I 安装方式: 预埋式

I 产品具备太阳能光伏供电系统, 智能感应功能, 夜间照明功能, 运动信息排行、运动数据查询(显示器、微信小程序、手机扫码), 运动地点查询, 健身指导, 扫码报修, 大数据分析处理平台。

I 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为 48 × 3mm 优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有 3mm 厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用 70 小时以上，供给 2 盏 5W 的 LED 灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼；

I 顶棚部件由边框管 40 × 40 × 3.0 及中间 4 支 40 × 40 × 3.0 加强管焊接成型，中立柱为 89 × 3.0。上部使用铆钉将 5mm 厚 PE 板固定在顶棚边框管。

I 座位部件具有内限位结构，座位支撑管 60 × 3.0，座板及靠背板为 PE 材料。

I 摆杆部件由摆杆 60 × 3、4mm 厚座椅支撑板等材料焊接成型

I 顶棚单角受力 3000N 不出现构件断裂、功能损坏及较明显的变形。

I 使用 500G 的钢球从 500mm 高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。

I 智能系统-显示器为 5 寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到 IP55 以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间、运动次数

、消耗卡路里等运动结果，打开手机 app 软件，可读取所有数据；

I 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。

钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材电子部分使用寿命 2 年，机械部分使用寿命 8 年。