

# TDWS-J740路面密封胶低温拉力试验机

产品名称	TDWS-J740路面密封胶低温拉力试验机
公司名称	献县中试试验仪器销售部
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:天枢星 型号:TDWS-J740 产地:河北省沧州市献县郭庄镇
公司地址	献县郭庄镇东孔庄村
联系电话	15530457711

## 产品详情

### 一、TDWS-J740路面密封胶低温拉力试验机产品简介TDWS-

J740路面密封胶低温拉力试验机是沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司根据交通运输部行业标准JT/T 740-2015《路面加热型密封胶》(hot-poured sealants for pavement)中对路面密封胶低温拉力试验的要求开发生产的。适用于测试沥青路面裂缝修补和水泥路面填缝用加热型改性沥青封缝材料的抗拉试验二、TDWS-J740路面密封胶低温拉力试验机技术参数：

序号	项目	规格		
1	试验力	20KN及以下	30/50KN	100KN
2	试验力测量范围	1%-99%FS		
3	试验力测量准确度	优于示值 $\pm 1\%$		
4	横梁位移测量精度	0.01mm		
5	位移测量准确度	$\pm 1\%$		
6	变形测量范围	0.4%-99%FS		
7	变形测量精度	$\pm 0.5\%$		
8	变形分辨率	0.01mm		
9	力控速率调节范围	0.005-5%FS/S		
10	力控速率相对误差	$\pm 1\%$ 设定值以内		
11	变形速率调节范围	0.02-5%FS/S		
12	变形控制速率相对误差	速率 $< 0.05\%$ FS时,为 $\pm 2\%$ 设定值以内;速率 $0.05\%$ FS时,为 $\pm 0.5\%$ 设定值以内;		
13	横梁速度测量范围	0.001-500mm/min		
14	横梁速度相对误差	速率 $< 0.01$ mm/min时,设定值的 $\pm 1.0\%$ 以内;速率 $0.01$ mm/min时,设定值的 $\pm 0.2\%$ 以内;		
15	恒力、恒变形、恒位移控制范围	0.5% ~ 100%FS		
16	恒力、恒变形、恒位移	设定值 $< 10\%$ FS时,设定值的 $\pm 1.0\%$ 以内设定值 $10\%$ FS时,设定		

17	移控制范围	值的 $\pm 0.1\%$ 以内		
	变形速率控制精度	速率 $< 0.05\%$ FS 时为 $\pm 2.0\%$ 设定值内速率 定值内	0.05% FS 时为 $\pm 0.5\%$ 设	
18	拉伸空间	700mm	700mm	700mm
19	高低温箱温度范围	-50 到室温		
19	工作环境	室温—35 , 相对湿度不超过80%		
20	整机电源	单相, 220V $\pm 10\%$ , 50Hz		
21	电机功率	0.75KW	0.75KW	1.5KW
22	主机尺寸	750x480x1700mm	720x520x1800mm	900x600x2100mm
23	重量	280kg	350kg	450kg