

静力破碎岩石工艺

产品名称	静力破碎岩石工艺
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

再应用于实际的施工中。深基坑的支护形式有很多形式。向国内引进先进技术及产品作为公司的经营宗旨，经过十多年的发展，积累了丰富的技术经验及问题解决能力，以目标市场为导向的营销理念，更快地满足客户需求。对于我们公司的设备，配合潜孔钻打孔使用鑫飞腾牌液压柱塞式劈裂棒能快速将矿体劈裂开来。对于我们公司的设备，我们将给予更的技术指导，更完善的施工方案，我们的步伐与时俱进，走在技术的前沿，打造相当好的品质，我们的宗旨，鑫飞腾科技，分的不是岩石，是为你分扰，坚持做的设备，分更硬的岩石选择安全可靠的施工方案是确保施工顺利进行的重要前提，以往的统计资料显示，在深基坑支护过程中酿成事。可达到120mp，单根30kj，一个动力较大可高10根。棒主要在以下特点：1.：在静态液压下可控制性工作，不会像机和其它冲击性拆除、凿岩设备那样，产生一些危险隐患；无需采取复杂措施。条件：质地条件复杂，上覆杂填土、砂层、全风化、中风化混合岩和页岩等。首先在石头上打个孔，然后把头放到打好的孔里。是以高压油为能量源，并巧妙地应用斜契原理，使劈裂力达到几百吨，上千吨，这样就可以在几秒钟内把上千吨石轻而易举地劈裂开，从而使坚硬而大的矿石从山体中分离。具有体积小、重量轻、操作方便、使用灵活、工作效率高、工作时无振动、无冲击、无噪音、无粉尘、分裂方向可控性、经济实用等特点，目前已在采石、矿产等开采业和基础建设中使用。目前主要有直径90-岩石胀裂开只需1分钟左右，非传统使用工人手提式提取，需采用挖机吊装放入孔中，每次放入一排5到6个棒，岩石钻孔的排距在2-3米左右（排孔之间的距离），钻孔的间距在2米左右，钻孔的深度在2米左右，液压动力站在两分钟左右产生约5千到1万吨的液压力，一次就可胀裂开石头30到100立方左右。