

金相试样切割机，Q-3A型金相试样切割机，型材切割机

产品名称	金相试样切割机，Q-3A型金相试样切割机，型材切割机
公司名称	金华市迈科仪器设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:BINGYANG 型号:Q-3A 电源电压:220V
公司地址	中国 浙江 金华市 丹溪路1113号申华大厦A座903室
联系电话	86-057982275800/82275228 15988555258

产品详情

品牌	BINGYANG	型号	Q-3A
电源电压	220V	功率	1200 (W)
锯片直径	50 (mm)	最大锯切深度	80 (mm)
空载转速	2800 (r/min)	重量	150 (Kg)

用途

q-3a试样切割机是用于切割一般金相、岩相试样材料，机身设有冷却通道及开关，在切割时可通过配置好的冷却液来带走在切割中所产生的热量，避免试样过热而烧伤组织。对岩石、陶瓷等试样材料的切割，必须用金刚石砂轮片才可切割（金刚石砂轮片需特殊订货）。该机操作使用方便、安全可靠，是实验室制样必备设备之一。

结构特征概述

砂轮主轴装在摇臂轴承座里，通过三角皮带轮的传动而获得电动为砂轮切割的进给运动，切割进给量的快慢，决定于手动摇臂摆动的快慢。工作台前上方是样件快速夹紧机构，压杆可上下任意动、夹紧、使用方便灵活，压杆中空通冷却液、压块下方为工作钳口，有“v”行槽，供夹紧试样用，工作台上装有透明有机玻璃防护罩，供切割时观察防护之用，机体内有进出水道和冷却液开关，冷却液的流量大小，可根据切割需要任意调节或开关。冷却水箱是专供储存冷却液之用，配置好的冷却液，可循环使用。对冷却液一定要选用滑性较好的冷却剂进行配置，切忌使用一般自来水作为冷却液。

技术参数

1.最大切割宽度 60mm2.最大切割高度 80mm3.最大切割面直径 ?50mm4.砂轮片规格 250x2.5x32mm5.电动机

y90l-2 2.2kw6.外形尺寸 580x560x680mm7.重量 150kg