

# 塔吊烤漆 晟邦附着力好 塔吊烤漆厂

产品名称	塔吊烤漆 晟邦附着力好 塔吊烤漆厂
公司名称	东莞市晟邦装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江上甲大洲工业区
联系电话	18826859159 18826859159

## 产品详情

### 塔吊烤漆的特性和性能

塔吊烤漆的次要成膜物质：包括各种颜料、体质颜料、防锈颜料。颜料为漆膜提供色彩和遮盖力，提高油漆的保护性能和装饰效果，耐候性好的颜料可提高油漆的使用寿命。体质颜料可以增加漆膜的厚度，利用其本身"片状，针状"结构的性能，通过颜料的堆积叠复，形成鱼鳞状的漆膜，提高漆膜的使用寿命，提高水性和防锈效果。塔吊烤漆通过其本身物理和化学防锈作用，防止物体表面被大气、化学物质腐蚀，金属表面被锈蚀。

### 油漆和醇酸油漆的区别

醇酸漆是大家常用的油漆品种，但是很多工厂都会要求用漆，那么漆和醇稀酸漆有什么区别呢？

漆，主要有单组分和双组份聚氨酯漆两大类，本文所说，均指单组分漆。

漆和醇酸漆的区别，可以从其固化方式，性能特点，主要用途几方面来讲。

#### 一、固化方式：

漆和醇酸漆虽然都是单组份油漆，单漆属于物理干燥型，即溶剂挥发之后，留下的物质自然形成漆膜。

而醇酸漆是氧化干燥型，与空气中的氧气发生化学反应，逐渐干燥。

因此，比普通醇酸漆干燥速度要快，一次成膜通常不高。二、性能特点：

耐候性：漆优于醇稀酸漆，在户外环境下，漆可以获得3年左右的颜色、光泽保持期限，而醇酸漆大多只有半年左右的颜色光泽耐候保持期限。

### 车漆流挂预防方法

- 1 采用正确的喷涂方法，将喷调节适当。
- 2 只使用推荐的型号的稀释剂，按照推荐的比例稀释油漆。

### 塔吊烤漆流挂的修正方法

对大一些的流挂，可以采用处理多余的油漆，将表面磨平，对小一些的流挂，可以进行局部细磨，然后抛光，抛光蜡由粗到细逐步进行，此外，要保持局部的整体一致性。

需要注意的是，如果在打磨不小心磨破了清漆或情况严重时，只能将漆膜表面磨平后重新塔吊烤漆，银粉漆出现流挂后会出现分层的现象，必须重新喷漆。