

## PA6 73G15杜邦尼龙 玻纤15

产品名称	PA6 73G15杜邦尼龙 玻纤15
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦尼龙6 型号:73G15 特性级别:玻纤增强
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

PA6 73G15杜邦尼龙 玻纤15

Zytel美国杜邦系列：供应PA6 73G15L美国杜邦加15%玻纤 经润滑 高光泽HB

供应PA6 73G30L美国杜邦加30%玻纤 经润滑 高光泽HB

供应PA6 73G30T美国杜邦加30%玻纤HB注塑成型

供应PA6 ST7301美国杜邦\*\*\*韧性 高抗撞击

供应PA6 73G15HSL美国杜邦 添加15%玻璃纤维

供应PA6 3426美国杜邦 全透明

PA性质：

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥

温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：

- 1.具高抗张强度；耐韧、耐冲击性特优
- 2.自润性、\*\*\*性佳、耐药品性优；
- 3.低温特性佳 具自熄性

PA66加纤好与坏都竟然和它有莫大的关系

PA66加纤，也就是我们常说的玻璃纤维增强尼龙66，属于PA66改性，玻璃纤维在力学性能里起主要作用，只不过掺杂在颗粒里看不到而已，只有通过检测化验才能看到它的真面目。它的价值能否体现，经常与水有莫大的关系，制品好与坏都与它有莫大的关系，正所谓成也萧何败也萧何。

为什么水如此之重要呢，这是因为PA66是强极性物质，具有一定程度的亲水性，即使在正常的生活环境中都会出现吸潮的情况，真空包装是最好的处理方法。如果PA66加纤有水的话，不经过烘干无法正常使用，水分在螺筒内经过高温瞬间变为水蒸气，巨大的压力会使PA66高温熔体喷出注料口，甚至无法正常注塑至模具，更不可能成型。

前面说了好与坏都与水有关，既然水对PA66加纤有这么大的影响，为什么还说制品好也与水有关呢？下面我就准确的减少一下成也萧何败也萧何的真正原因。