

立铣 立铣 XV1600

产品名称	立铣 立铣 XV1600
公司名称	青岛市李沧区迈迅锐机床城
价格	.00/个
规格参数	类型:立铣 型号:XV1600 重量:5500 (kg)
公司地址	中国 山东 青岛市李沧区 重庆中路960号 (城阳汽车北站向南800米路右侧即是)
联系电话	86 0532 80969218 13791905588

产品详情

类型	立铣	型号	XV1600
重量	5500 (kg)	主电机功率	7.5 (kw)
主轴转速范围	60-1720 (rpm)	工作台尺寸	450*1800 (mm)
主轴锥孔锥度	NT50	控制形式	人工
布局形式	立式	产品类型	全新
是否库存	否		

立铣xv1600

特点：

1. 床身采用整体封闭框架式床身式结构，稳定性好、刚性好。
2. 导轨采用超音频淬火硬度达hrc52，铸件全部采用二次回火处理，导轨宽稳定性高，精度保持性好、耐磨。
3. 机床采用自动润滑系统各运动部件润滑良好。
4. 床鞍结合面采用贴塑工艺，自动润滑系统，确保各运动部件润滑良好、运动灵活。
5. 工作台面采用淬火工艺，硬度在hrc42以上，耐磨性好，精度保持性好。
6. 机床工作行程大，加工范围广。

7. 机床采用全防护，有效的保证机床良好地运行。
8. 主轴采用纯磨削齿轮传动，进口轴承扭矩大、噪音小、精度高。
9. 主轴采用气动锁刀器机构，换刀快，劳动强度小，效率高。
10. 机床三轴装有数显，便于精确定位。
11. 工作台面能承受重载切削。
12. 机床强切性能与精加工性能一样卓越。

技术参数：

1. 工作台尺寸450*1800mm
2. 纵向行程1600mm
3. 横向行程505mm
4. 纵向进给10~1650mm/min
5. 纵向快进3000mm/min
6. 主轴箱行程600mm
7. 主轴箱进给5~825mm/min
8. 主轴箱快速进给1500mm/min
9. 主轴转速60~1720rpm
10. 主轴端锥孔nt50
11. 主轴端面到工作台50~650mm
12. 主轴中心到立柱500mm

13. 主电机7.5kw

14. 进给电机1.5kw

15. 冷却泵0.125kw

16. 机床总重量5500kg