

旋转式格栅除污机厂家 南阳格栅除污机 如克环保「价格合理」

产品名称	旋转式格栅除污机厂家 南阳格栅除污机 如克环保「价格合理」
公司名称	江苏如克环保设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区新篁工业园园区中路3号
联系电话	15996306306 15996306306

产品详情

转鼓格栅由以下部分组成：水渠中的档水斜板、带滤渣刮脱器的栅筐、带有圆洞网板的漏斗、栅筐、栅筐的底板、耙齿、刮渣器、清洁臂、洗刷棒、轴承轴头、漏斗、内带导杆的外螺管、旋转螺杆、支撑脚、压缩器、集水外套和挤压水回流管、出料器、出料口、传动马达、螺杆轴承，这些部件构成了机械部分的主体。

在此之上，还可安装其它附加装置，带有中心管、螺杆片、上下轴承插头的螺杆、带有耙齿的清洁臂，这些部件构成了机械的旋转部分。通过机械上端安装的传动马达驱动旋转。

主要特点:1.格栅与水流形成约35度角，因为折流的形成，即使厚度小于格栅隙缝的许多污物也能被分离出来。2.格栅装有冲洗装置，具有自净功能。3.圆柱形结构使格栅比传统格栅过水流量增大，水头损失减少，而且格栅前堆积平面减少。4.所有与水接触的部件都由不锈钢制成，南阳格栅除污机，并经过酸洗钝化处理，在所有的民用污水和大多数工业用水中，防腐性能强，寿命长。5.通过格栅的一体化打捞、输送、压榨处理，既节省了占地面积，也减少了垃圾的后续处理费用。6.几乎不需要维修，旋转点上无需加油，驱动装置加油次数少。是一种将细格栅、栅渣螺旋、提升机和栅渣螺旋压榨机集于一体的设备，是城市污水处理厂和工业废水处理过程中将水中漂浮物质、沉降物质及悬浮物质分离取出的理想设备，广泛用于城市生活污水厂、工业废水处理工程的固液分离、滤渣清洗、传输及压榨脱水。该设备将水源取水口漂浮物和沉积物打捞清除，并将栅渣挤干脱水后排出。转鼓式格栅除污机又称细栅过滤器或螺旋格栅机，是一种集细格栅除污机、栅渣螺旋提升机和栅渣螺旋压榨机于一体的设备。

注意观察操作过程中的异常现象。一旦找到，立即停止。

(当本地停止按钮失效时，旋转式格栅除污机厂家，使用紧急停止按钮紧急停止)。检查原因并报告故障，并在及时维修后继续运行。今天我们将介绍格栅清污机启动和停止时应注意的事项。

格栅清污机启动注意事项

B.在设备工作期间，工作人员必须定期，定期，勤勉地检查，及时清除设备上的残渣或碎屑，检查移动中卡片，堵塞，松动等异常现象。检查操作控制系统电气装置的可靠性，控制动作的安全性和准确性等。现在应立即解决上述现象，及时消除事故隐患。

C.应通过倒转清洁耙定期清洗网格和耙。冲洗压力必须高达0.5 Mpa。冲洗水质是自来水或再生水处理后的再利用水。

D.根据网格渣量，转鼓式格栅除污机品牌哪家好，合理设置格栅污垢机的频率。Erji应增加清洁次数，格栅前后水位差应小于0.3米。

D.格栅脏污泥落在螺旋输送机上并运输到小车上。当它已满时，它会被及时推卸。

E.在操作过程中，禁止将人体的任何部分伸入格栅清污机的内部，以防止活动部件卷入或卷起。

关闭格栅清污时需要注意的事项

A.确保格栅清污机的运行周期完成，并在设备停止时停止渣耙位置。

B.观察集水池中的水位以及前后的差异，并检查集水池中是否有大的漂浮物。

C.清洁设备和螺旋输送机上的炉渣后关闭螺旋输送机。

网板式阶梯格栅除污机的驱动装置位于机架上部，除传动装置外，其余均采用不锈钢材料制造。驱动装置采用轴装式减速机，在机架二侧设置螺旋式调节装置，以作调整传动链条张紧用。驱动电机适用于电源380v/三相/50hz，防护等级为ip55，绝缘等级为f级，捞式格栅除污机哪家好，电机额定功率比实耗功率大10%。具有过载保护装置。整个格栅部件直接安装在渠道上，水中的固体物由网板串接成的滤带捕获，送至除污机驱动装置后部的较高位置后排出。同时一个旋转的刷子还对网板进一步清洁。

阶梯格栅工作原理是通过设置于格栅上部的驱动装置，带动两组分布于格栅机架两边的偏心轮和连杆机构，使一组阶梯形栅片相对于另一组固定阶梯形栅片作小圆周运动，将水中的漂浮渣物截留在栅面上，并将渣物从水中逐步上推至栅片顶端排出，实现拦污、清渣的目的。网板阶梯格栅厂家出厂的网板阶梯格栅产品，在长时间的运行中，挡板，滚轮链板等部件磨损造成，这种情况下应将其进行更换。旋转式格栅除污机厂家-南阳格栅除污机-如克环保「价格合理」由江苏如克环保设备有限公司提供。江苏如克环保设备有限公司位于江苏省南京市六合区新篁工业园园区中路3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏如克环保在污水处理设备中享有良好的声誉。江苏如克环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏如克环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。