

## 232转485码转换器.全贴片工艺性能稳定，内有防浪涌防雷功能

产品名称	232转485码转换器.全贴片工艺性能稳定，内有防浪涌防雷功能
公司名称	深圳市安信特电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:ancend 型号:485p 类型:转换器
公司地址	深圳市宝安区民治街道民治路西侧三宝工业区A栋三楼西分隔体
联系电话	13682460113 13410695933

### 产品详情

品牌	ancend	型号	485p
类型	转换器		

#### 【主要特征】

485无源转换器能够将rs-232信号转换为平衡差分的rs-485信号，并将rs-232通讯距离延长1、2公里，而无需外接电源。该转换器采用独特的“rs-232电荷泵”驱动，不需要初始化rs-232串口就可工作。其特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术，可以自动控制数据流向，而且该转换器可以构建点到点、点到多点远程多机通信网络，实现多机应答通信。

【技术参数】传输速率：300 bps-57.6 kbps传输距离：1.2 km(9600 bps)工作模式：异步半双工差分传输供电方式：串口取电传输介质：双绞线或屏蔽线隔离电压：1000v连续电气接口：db9孔接pc机，db9针接485设备工作温度：0 ° c—75 ° c工作湿度：5—90%外型尺寸：61mm × 33mm × 17mm

#### 【技术参数】

传输速率：300 bps-57.6 kbps传输距离：1.2 km(9600 bps)工作模式：异步半双工差分传输供电方式：串口取电传输介质：双绞线或屏蔽线隔离电压：1000v连续电气接口：db9孔接pc机，db9针接485设备工作温度：0 ° c—75 ° c工作湿度：5—90%外型尺寸：61mm × 33mm × 17mm