

派尔高速球.双层金属，双步进电机，三极防雷，IP66防水

产品名称	派尔高速球.双层金属，双步进电机，三极防雷，IP66防水
公司名称	深圳市安信特电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌: A N C E N D 像素: 440000 (dpi) 型号: A D 9 0 0 C - 6
公司地址	深圳市宝安区民治街道民治路西侧三宝工业区A栋三楼西分隔体
联系电话	13682460113 13410695933

产品详情

品牌	A N C E N D	像素	440000 (dpi)
型号	A D 9 0 0 C - 6	类型	一体化摄像机
图像传感器	EXHADTM CCD	水平清晰度	480TV (TVL)
最低照度	0.7 (Lux)	分辨率	480TV
镜头	18X (mm)	工作温度	-20~60 ()
背光补偿	1	电源电压	12/24 (V)
电子快门	1	重量	1

【产品特征】·外形小巧、精致、运行平稳，宁静高速·6英寸高质量光学球罩·32位处理器控制，精密步进电机驱动，运转平稳，定位准确·水平转速：0.1-240°/秒，128级·垂直转速：0.1-180°/秒，85级·360°连续水平转动·0°-90°垂直转动，底部自动翻转180°·领先的焦距/速度自动匹配技术·守望点功能·自动聚焦，自动光圈，内置浪涌及雷击保护装置·屏幕菜单编程，断电前状态记忆及来电自动恢复功能·菜单设置128个预置点，6条预置点巡视路径·兼容多种控制协议·标准485通讯接口·报警联动功能·内置强电和防雷保护电路·8个区域指示功能·8个隐私保护区域·摄像机名称、预置点名称可设定·4条轨迹记录路径·摄像机协议自动识别·摄像机水平垂直角度显示·

【变速云台机芯指标】·室内外壁装、吊装·上罩：锌铝合金材料浅黄色抛光·下罩：6英寸丙烯酸材料·水平扫描范围：连续360°旋转·手动水平转速：0.1°-240°/s·垂直扫描范围：0-90°·手动垂直转速：0.1°-180°/s·包括云台和变焦镜头的128个预置点·预置点转速：300°/s·云台扫描精确度：±0.1°

【电报指标】·输入电压：24vac ± 20% 50/60hz·输入功率：25va标称

【环境指标】·操作温度：-10~50摄氏度·保存温度：-30~70摄氏度·湿度：相对湿度0%~90%无凝

结