

广西电捕焦油器 湖北景新达环保 电捕焦油器公司

产品名称	广西电捕焦油器 湖北景新达环保 电捕焦油器公司
公司名称	湖北景新达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区霖月路27号
联系电话	13972095103 13972095103

产品详情

在所有净化设备中，只有电捕焦油器一起存在三要素中的两个，即煤气和电火花，所以它在运转中发生的可能性比其它净化设备来得多，如大家所知，经常会因空气鼓风机停电，排送机不停电时，此时煤气净化系统呈负压状况，水封内水被反吸，形成水封损坏，空气从水封的排水口吸入并进入充满煤气的电捕焦油器，形成三要素一起存在。

有的是再次送煤气时，电捕焦油器清理，在先送电情况下也可呈现事端，这样在电捕焦油器上装防爆阀是完全有必要的，并且是十分有用的。电捕焦油器的防爆阀通常有两种型式，水平式防爆阀与垂直式防爆阀，这两种防爆阀都是采用防爆膜加盖的构造方式，垂直式防爆阀是安装在筒体上，而水平式防爆阀是安装在塔顶上。

焦化厂焦侧地面除尘站工艺流程 推焦时，从焦侧炉头处外逸的烟气由导流板导入导焦栅上部有吸尘罩风，由助引风机送入拦焦车吸尘罩。焦碳跌落到熄焦车箱时产生的烟和尘由拦焦车吸尘罩捕集，一并进入皮带导通小车，再进入皮带密封集尘干管，后进入地面站进行净化处理。

推焦工作时，司机提前约30-50秒向地面站发送无线信号，使风机自动由怠速状态转为高速运转状态。同时相对应的皮带密封干管上的切换阀打开，非常阀自动关闭。工作完成，广西电捕焦油器，司机取消信号，锅炉电捕焦油器，风机自动由高速状态转为怠速运转状态。同时相对应的皮带密封干管上的切换阀关闭，非常阀自动打开。

焦化厂焦侧地面除尘站技术特点

- 1、在三轨外侧设支架，支架上安装皮带密封集尘干管；
- 2、在皮带密封集尘干管中部设电动切换阀两台；

- 3、将现有两台拦焦除尘罩拆除重建，加大覆盖面积；
- 4、每台拦焦除尘罩配套皮带导通小车一台；
- 5、在焦侧炉头设烟气导流板；
- 6、将导焦栅进行密封，顶部前端设吸尘罩，吸尘罩覆盖住导流板；
- 7、每台拦焦车安装管道混流式助引风机一台，将炉头处吸尘罩的接到拦焦除尘罩烟气出口处；
- 8、布袋除尘器安装了泄爆阀和管道野风阀使整个系统运行稳定。

1、罩瓷瓶内部结焦情况，即时清理保持清洁。

2、电晕极线和沉淀极管的焦油附着情况，如果电晕线上的焦油过多会使电捕的除焦效率下降，应及时处理或更换电晕线。

3、检查沉淀极管的表面有无凸出或易引起击穿放电的地方，并即时处理。

4、检查下部的气流分布板是否被焦油堵塞。

5、检查电晕线有无断丝，重锤有无脱落，并及时处理。

6、电晕极线是否位于沉淀管的中间位置，电晕极线偏心、弯曲变形要即时予以处理。

广西电捕焦油器-湖北景新达环保-电捕焦油器公司由湖北景新达环保设备有限公司提供。湖北景新达环保设备有限公司为客户提供“电除尘设备,电捕焦油器,脱硫脱销静电除尘设备”等业务，公司拥有“湖北景新达环保,湖北景新达,景新达环保”等品牌，专注于除尘设备等行业。，在襄阳市樊城区霁月路27号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。