

找广告牌安全检测公司 现场勘测快速安全办理

产品名称	找广告牌安全检测公司 现场勘测快速安全办理
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司销售市场部
价格	1.50/平方
规格参数	检测公司:今日新闻 四川省:内江市
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三楼
联系电话	13688839610

产品详情

户外钢结构广告牌检测的内容：

1、首先确定核实广告设施类型：屋顶桁架，钢结构墙面式广告牌，立柱网架。

2、现场工作存在以下两种情况：

a.无图纸时现场测绘：

面板框架的尺寸、构件型号、铆钉(螺栓)间距；面板后结构框架的尺寸、构件型号、连接方式；面板框架与结构体系、结构与地面屋顶墙体的连接方式；绘制成框架草图具体尺寸、型号标识清楚。

b.有图纸时现场核对：

区分主要受力构件和次要构件，对所有主要构件的型号、连接方式实际结构与图纸进行核对，对次要构件进行抽查，并记录与图纸不符的结构、杆件。

2 检测内容

根据委托单位要求，对受检厂房就以下项目进行现场检测：

- (1) 结构图纸复核，包括厂房结构形式、轴网尺寸、构件布置等；
- (2) 厂房变形检测，包括整体倾斜、相对不均匀沉降等；
- (3) 主要承重构件钢材强度检测；
- (4) 钢构件截面尺寸及涂层厚度检测；

- (5) 表观病害普查；
- (6) 结构承载能力计算分析；
- (7) 厂房可靠性鉴定。

3 检测依据

本次检测的主要依据如下：

标准：《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）

标准：《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

标准：《钢结构现场检测技术标准》（GB/T50621-2010）

标准：《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50144-2008）

标准：《建筑结构荷载规范》（GB/T 50009-2012）

标准：《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）

标准：《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）

标准：《热轧H型钢和剖分T型钢》（GB/T11263-2010）

危险房屋等级分几类？

答：房屋根据房屋地基基础、上部承重结构及围护结构的危险程度分为如下等级：

A级：结构承载力能满足正常使用要求，未发现危险点，房屋结构安全。

B级：结构承载力基本能满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要求。

C级：部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。

D级：承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。