

QBY型工程塑料气动隔膜泵

产品名称	QBY型工程塑料气动隔膜泵
公司名称	上海胜欧泵阀有限公司
价格	850.00/台
规格参数	材质:工程塑料 吸程:5 (m) 扬程:50 (m)
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路6985号81幢202 - B室
联系电话	86 021 54148004/54141772 13681666898

产品详情

材质	工程塑料	吸程	5 (m)
扬程	50 (m)	品牌	胜欧
型号	QBY-10	流量	0.8 (m ³ /h)
驱动方式	气动		

产品概述qby

气动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和

1、qby气动隔膜泵不需灌引水，吸程高达5m，扬程达70m，出口压力 6bar。2、qby气动隔膜泵流动宽敞，通过mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微。3、qby气动隔膜泵扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜把抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全。5、qby气动隔膜泵不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠。工作。7、qby气动隔膜泵使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门。即使由于意外情况而长因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行。8、该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转而使性能逐步下降。9、qby气动隔膜泵可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)。10、qby气动隔膜泵本泵无须用响，这是该泵最大特点。

优势

qby气动隔膜泵采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的易燃易爆场。

型号	进出口径mm	流量性能参数列表扬程m	吸程m	最大分颗粒
----	--------	-------------	-----	-------

qby-10	10	0.8	50	5	
qby-15	15	1	50	5	
qby-25	25	2.4	50	7	
qby-40	40	8	50	7	
qby-50	50	12	50	7	
qby-65	65	16	50	7	
qby-80	80	24	50	7	
qby-100	100	30	50	7	