

上海胜欧QBY气动隔膜泵，隔膜泵

产品名称	上海胜欧QBY气动隔膜泵，隔膜泵
公司名称	上海胜欧泵阀有限公司
价格	580.00/台
规格参数	材质:铸铁 用途:隔膜泵 性能:不阻塞
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路6985号81幢202 - B室
联系电话	86 021 54148004/54141772 13681666898

产品详情

材质	铸铁	用途	隔膜泵
性能	不阻塞	泵轴位置	卧式
驱动方式	气动	叶轮数目	无
空气消耗量	0.3	最大供气压力	7KG
允许颗粒值	1 (mm)	吸程	5 (m)
出口压力	0.6 (Mpa)	扬程	50 (m)
品牌	胜欧	型号	QBY-10 (铁)
流量	0-0.8 (m3/h)		

一、气动隔膜泵产品概述 上海胜欧隔膜泵厂专业生产qby气动隔膜泵,气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wlldenpvmps、美国的marlowpumps相近。

二、气动隔膜泵主要用途

- 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
- 2、泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5、油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。

- 6、泵吸各种乳剂和填料。
- 7、泵吸各种污水。
- 8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
- 10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11、各种橡胶浆。
- 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15、各种高温液体最高可耐150℃。16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。

三、气动隔膜泵技术参数

流量：0-30m³/h；扬程：0-50m；

口径：10-100mm；温度：-15-+120℃；压力：0.1-0.7mpa；

自吸高度：5-7m。

四、气动隔膜泵型号意义

qby-40

qby -气动隔膜泵；

40 - 进出口直径（mm）