

U段无线触摸会议一拖二KU-9800

产品名称	U段无线触摸会议一拖二KU-9800
公司名称	广州雷酷音电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LKY 型号:KU-9800 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街傍江西泰兴路140号三楼309
联系电话	13430275665

产品详情

产品特点：

- 1、采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠，八通道接收信号,每通道有100个信道可选，IR红外自动对频功能；适用于各种会议和演讲场合。
- 2、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术，整机性能稳定性显著提高；
- 3、UHF频段传输信号，频率范围：600MHz-700MHz，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号
- 4、优质麦管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小；
- 5、会议咪头配有红色灯环指示会议咪管工作状态。
- 6、具有8级RF射频显示，8级AF音频信号电平显示，具有频率与频道同步显示，发射机与接收机均具有电池状态显示，电量低时提醒换电池，同时没有电时静音，有效的防止使用时没电发出的杂音；
- 7、采用高灵敏度触摸按键 即触摸话筒马上打开

接收机参数

振荡方式. 锁相环频率合成

频率范围：UHF 600MHz ~ 700MHz

频率稳定性：±0.001%

调制方式：FM

信噪比：>60dB

失真度:<0.5%@1KHz

灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB

电源供应：DC:12V ~ 17V

音频输出：独立0 ~ 400mV 混合0 ~ 300mV

发射器参数：

电源供应)：DC 4.5V (1.5V AA*3)

话筒耗电量：100mA

载波频率：UHF 500MHz ~ 900MHz

频率稳定度：±0.001%

频率偏：±30KH

邻频干扰比：>80dB

动态范围：100dB

类型：电容式

极性模式：单一指向性

频率响应：40Hz ~ 20KHz

话筒灵敏度：-43 ± 3dB@1KHz"