

上海胜欧WQK系列带切割潜水排污泵

产品名称	上海胜欧WQK系列带切割潜水排污泵
公司名称	上海胜欧泵阀有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:WQK25-6 材质:铸铁 性能:不阻塞
公司地址	上海市金山区亭林镇南亭公路6985号81幢202 - B室
联系电话	86 021 54148004/54141772 13681666898

产品详情

型号	WQK25-6	材质	铸铁
性能	不阻塞	原理	排污泵
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	32 (mm)	扬程	12 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	750 (w)
品牌	胜欧	流量	8 (m3/h)
叶轮结构	单通道	叶轮数目	1

一、概述上海胜欧wqk/qg带切割装置排污泵具有排污通过能力特别强，带切割性能好，能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后排出，采用最先进的方法，设计成最合理的水力特性，使电泵可以全扬程运行，优良的干式电机和水泵的最佳组合，使电泵的总效率达到西德abs公司的ass带切割装置系列产品相同，电泵采用高质量的硬质合金，双端面机械密封和骨架油封组面部位，不得超过电动机高度的1/2，抽送污物温度不超过40 。

wqx系列污水污物潜水排污泵主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等固体悬浮物和非腐蚀性介质，被抽送液体温度不超过40 ，密度不大于1200kg/m³，pH值~9。该电泵采用双端面机械密封和旋转叶轮，叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕、具有体积小、结构紧凑、携方便等优点。

二、适用范围wqk/qg带切割装置排污泵主要用于工程污水，生活污水。如：(1)用于建筑工地、工程施工、市政设施、自来水厂。(2)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。(3)中小型企业污水处理及循环水输送。(4)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。(5)养鸡场，养猪场，各种养殖业，鱼池作抽水清塘、增氧，化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。注：wqk主要性能及数据除不带切割装置外，其内部结构均同wqk/qg型。

三、型号意义

四、使用注意事项

(1)电泵使用之前，须首先检查电缆有否损坏，搬运和安装水泵时切铁拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常（绝缘电阻不得小于1兆欧）(2)认清接地线（地线一般为黄、绿双色或接有接地标志），按规定程序接受地线。（本厂接地线配有接地标志）。(3)选用合适的保护器（如漏电保护器，空气开关，断相过流保护器等）切勿用闸刀开关直接连接。(4)按标准接好电源线，试接电源，检查电泵运转是否正常，并判断转向是否正确，若转向不正确，将三根电源线中的任意二根对换接好即可（注意运转时间不能超过半分钟）。(5)装好出水接头及出水胶管（或铁管），在电泵提手上结好绳索（绝对不能用电线代替吊绳的作用），将电泵放入被抽液中，接通电源，即可使用。(6)为了确保人身安全，在电泵接电工作期间，严禁在电泵附近安装下水作业（如移动或检查、排除故障等）接触电泵以防万一电泵漏电而发生安全事故！(7)严禁电泵整体露出水面长期运行（或短时间运行）电泵的“开”、“停”不宜过分频繁以防电机过热损坏(8)长期抽送高含砂量的液体对wqk/qg带切割装置排污泵的过流部件磨损较大，推荐使用本厂旋流式污水污物潜水电泵产品。(9)若发现wqk/qg带切割装置排污泵在运转时，有不转、保护器跳闸、保险丝烧断等不正常现象，应立即切断电源，检查电源保护器接线等是否有问题若这些外部装置均属正常时，即可能是电泵有故障，此时不应继续使用以免发生事故！

型号	流量m ³ /h	扬程（m）	出水配管口径mm	功率kw	转速（r/min）
wqk8-12qg	8	12	32	0.75	2900
wqk20-7qg	20	7	50	0.75	1450
wqk10-12qg	10	12	40	1.1	1450
wqk8-22qg	8	22	25	1.1	1450
wqk20-15qg	20	15	50	1.5	1450
wqk15-30qg	15	30	40	2.2	1450
wqk20-20qg	20	20	50	2.2	1450
wqk25-15qg	25	15	65	2.2	1450
wqk40-7qg	40	7	80	2.2	1450
wqk30-15qg	30	15	80	3	2900
wqk25-30qg	25	30	65	4	2900
wqk40-15qg	40	15	80	4	1450
wqk85-10qg	82	10	100	4	1450
wqk65-25qg	65	25	80	7.5	2900
wqk80-20qg	80	20	80	7.5	1450
wqk100-15qg	100	15	100	7.5	1450
wqk100-25qg	100	25	100	11	1450
wqk115-15qg	115	15	125	15	1450
wqk180-15qg	180	15	150	15	1450