

塑料倒角条（河北）河北塑料倒角条

产品名称	塑料倒角条（河北）河北塑料倒角条
公司名称	安平县标悦丝网制品有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:标悦 长度:3米 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇敬思村村东50米处 (注册地址)
联系电话	13001475200

产品详情

产品名称：塑料倒角条，抹灰倒角条，电厂倒角条（可重复使用）

用途：变电所墙角倒圆角主要用于土建梁柱、平面墙体混凝土浇注施工

优点：运用该产品可以有效的控制建筑圆角的弧度，塑料倒角条，使施工工艺简单、优化、方便，拆模后柱体光滑平直美观提高了施工效益十分明显

规格：5、4、3、2.5公分

工程项目：嘉兴 绍兴 宁波 抚州 宣城等全国各地变电站 火电厂

产品实物图片：

模板四条边框交界处满焊，其余断焊，焊缝间距 300mm 左右，焊缝长度 40mm 左右，焊角高度 5mm。水平板带间距 60cm，标准板的竖向板带间距 50cm。拉条孔与板带重合，板带移开。对于进场模板，行打磨和刷脱模剂，在安装前在进行清理，模板与模板接缝采用 M16 螺栓连接，螺栓间距 15cm；接缝处夹双面胶条，双面胶条距模板面预留 1mm 距离，在模板连接加固时，对胶条挤压使胶条与板面齐平。阴阳角模板为定型模板，设置整体，平面倒角条，不断开。（2）明缝和蝉缝根据《外观混凝土设计效果图》，明缝设计高程为 241.9m、244.9m、247.9m、250.3m、252.7m、255.1m。模板明缝采用梯形硬质塑料条，尺寸为 (2+4) *1cm。在模板顶部打 6 孔@300mm，明缝条与模板采用自攻钉从模板外侧钉入连接。