

PP韩国LG M540 注塑成型 高抗冲 嵌段共聚物

产品名称	PP韩国LG M540 注塑成型 高抗冲 嵌段共聚物
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	10.75/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP(聚丙烯)M540/LG化学

特性：高抗冲，嵌段共聚物

用途：家庭日用品 配件

加工方法：注塑

参数：密度：0.900g/cm³ 熔指：8.0g/10 min 断裂伸长率：500% 弯曲模量：12.0MPa 伸长率：10%

PP塑料性能：聚丙烯简称PP，为无色、无臭 半透明的固体物质。聚丙烯（PP）是1种特性的热塑性塑料树脂材料，透明色的热塑性塑料原料。近些年，随之在我国包装、电子器件、小车等工业生产的迅速发展趋势，巨大地推动了在我国工业生产的发展趋势。近年来，随着中国包装、电子、汽车等行业的快速发展，中国工业的发展得到了极大的推动。由于其可塑性，聚丙烯正逐渐取代木制品，高强度韧性和高性也逐渐取代了金属的机械功能。此外，聚丙烯具有良好的接枝复合功能，在混凝土、纺织、包装、农业、林业和渔业中有很大的应用空间。