

HIPS台湾奇美 PH-888G

产品名称	HIPS台湾奇美 PH-888G
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奇美475 HIPS:HIPS PH-88:PH-888G
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

HIPS台湾奇美 PH-888G耐冲击级HIPS

HIPS台湾奇美 PH-888

HIPS台湾奇美PH-888G可提供COA、COC,ROHS,MSDS,UL黄卡等等资料，价格最优，质量保证！

产品概述：

高抗冲聚苯乙烯，也就是常说的HIPS，是由弹性体改性聚苯乙烯制成的热塑性材料。由橡胶相和连续的聚苯乙烯相构成的两相体系，已发展为世界上重要的聚合物商品

产品性能：

- 1.耐冲击聚苯乙烯为热可塑性树脂；
- 2.无臭、无味、硬质材料、成形后尺寸安定性良好；
- 3.有优秀的高介电性绝缘性；
- 4.为非品质低吸水性材料；
- 5.其光泽性良好易于涂装。

本色 高抗冲聚苯乙烯本色是一种亚白色不透明的材料，表面无光泽，柔韧不脆；无毒，无味。

燃烧特征 易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈金黄色，燃烧时会软化起泡，无液体滴落，并发出浓烟黑柱，有飞灰。

优点 由于聚苯乙烯质硬而脆，易碎裂，不耐冲击，因此，采用橡胶改性的方法来解决以上问题。HIPS最大的优点是冲击强度很高，比ABS高4倍以上。电绝缘性优良，HIPS易着色，容易印刷。HIPS的表面硬度比较高。

HIPS加工方法：

一般的HIPS熔点为170 左右，分解温度为260 ；注塑温度的可调区间比较大。注塑时，一般使用温度为180 --240 ；因为橡胶成分的存在，它吸少量水分，生产时，需烘干，可用80-90 温度烘干1-2hr即可；HIPS由于橡胶成分的存在，热稳定性差，因此，注塑时不要在料筒中停HIPS的熔体粘度比PS大，但浇口和流道一般，也能充满制品；制品易带静电，表面易吸尘埃。收缩率为5‰；溢边值为0.05m