

# PP韩国LG HI5205R 注塑成型 含冲击改性剂 矿物填料25% 高抗撞击 耐候 用途：汽车内饰件

产品名称	PP韩国LG HI5205R 注塑成型 含冲击改性剂 矿物填料25% 高抗撞击 耐候 用途：汽车内饰件
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

聚丙烯是以丙烯为单体聚合制得的聚合物。密度为0.89~0.91g/；成型温度：160-220  
成型收缩率：1.0-2.5%

长期工作环境：-30--140  
不存环境应力开裂问题（ESC）聚丙烯为、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物

，通常为半透明无色固体。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167 。

PP应用领域：

1壳体材料：广泛用于制造电话机、移动电话、传呼机、电视机、洗衣机、录音机  
收音机、复印机、传真机、玩具及厨房用品等的壳体。

2机械配件：PP可用于制造齿轮、泵叶轮、轴承、把手、管材、管件、蓄电池槽及电动工具壳等。

3汽车配件：具体品种有方向盘、仪表盘、风扇叶片、挡泥板、手柄及扶手等。

4其他制品：化工各类防腐蚀管材、镀金制品、文具如笔杆等，保温、防震用泡沫塑料，防木制品等。