

低温液体储罐企业名单，低温液体储槽企业名录，低温液体贮罐企业黄页

产品名称	低温液体储罐企业名单，低温液体储槽企业名录，低温液体贮罐企业黄页
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

低温液体储罐企业名单，低温液体储槽企业名录，低温液体贮罐企业黄页超过设计条件的非经常性变动应符合下列限制之一。允许超过压力值或提高温度的程度相当于允许提高许用应力值，其规定如下：低温液体储罐企业名单，低温液体储槽企业名录，低温液体贮罐企业黄页变动持续时间不超过10h，且每年累计不超过100h时，许用应力提高不得超过33%。一次变动持续时间不超过50h，且每年累计不超过500h时，许用应力提高不得超过20%。低温液体储罐企业名单，低温液体储槽企业名录，低温液体贮罐企业黄页持续的和周期性的变动对系统中所有组成件的工作性能无影响。如压力变动对阀座等部件的密封无影响。(8)变动后的温度不应低于本规范附录A中规定的使用温度。

低温液体储罐企业名单，低温液体储槽企业名录，低温液体贮罐企业黄页对于非金属衬里管道，压力和温度允许的变动值，应在取得成功的使用经验或经过试验证实可靠时，方可使用。3.2.3许用应力应符合下列规定：低温液体储罐企业名单，低温液体储槽企业名录，低温液体贮罐企业黄页本规范附录A中金属管道材料的许用应力系指许用拉应力，使用时应符合下列规定：(1)对于焊接的管道组成件用材料，采用本规范附录A的许用应力时，应另外计入焊接接头系数 E_j 。低温液体储罐企业名单，低温液体储槽企业名录，低温液体贮罐企业黄页对于铸件，在本规范附录A表A.0.5~表A.0.7中的许用应力已计入铸件的质量系数 E_c 值0.80。3.2.3.2许用剪切应力为本规范附录A许用应力的0.8倍；支承面的许用压应力为许用应力的1.6倍；低温液体储罐企业名单，低温液体储槽企业名录，低温液体贮罐企业黄页用压应力为本规范附录A表中的许用应力。