

废气催化燃烧设备安装 韶关催化燃烧设备 天清佳远值得信赖

产品名称	废气催化燃烧设备安装 韶关催化燃烧设备 天清佳远值得信赖
公司名称	广东天清佳远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区五福围工业区天清佳远
联系电话	18038755391

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东天清佳远环境科技有限公司

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

湿式静电除尘器投入运行后，除尘，烟囱排放效果肉眼可见，基本无有色烟气排放。在调试运行中，出显超湿报警现象。经检查，发现原麻石塔入降温喷头堵塞。现场直接对喷头进行整改，让喷头水流与烟气同向。从而使喷头不被进入原麻石塔烟气所带的粉尘附着堵塞。整改后系统运行正常，运行的各项指标正常、稳定。现检测数据表明湿式静电除尘器的出口量排放浓度39.7 mg/m³低于排放要求的100mg/m³。等也降至低于排放标以下

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

湿式静电除尘器通过DC高压电电离阴极线附近的气体。废气颗粒带电后，尘粒移动并沉积在集尘阳极表面。湿式静电除尘器通过水膜或冲洗集尘阳极表面来除尘。

湿式静电除尘器主要由壳体、阳极装置、阴极装置、绝缘装置、冲洗系统和高压单元组成。

湿式静电除尘器各部件的具体功能分析；

1.壳体：分为垂直结构和水平结构。外壳分为圆形和方形。根据实际情况，rco催化燃烧设备定做厂家，可以布置在脱硫塔上部，也可以单独布置。

2.进气模式：

立式结构：下部进风口，韶关催化燃烧设备，上部出风口；它还可以在上部吸入空气，在下部排出空气。

横向结构：横向进、横向出等。

3.集尘阳极板：选用耐腐蚀材料，每种材料各有优缺点，废气催化燃烧设备安装，根据介质成分、温度等实际情况选择。由于脱硫烟气处理的气体量大，阳极一般为极板和蜂窝；其他的大多是圆管和蜂窝。

4.放电阴极：有很多材料和型号可供选择。根据气体条件，选择耐腐蚀材料，主要包括不锈钢、铅铋合金和钛合金。

5.保温装置：主要加热方式有电加热和热风加热。防止绝缘盒内绝缘石英管结露和漏电。

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

天清佳远建立科学，系统的管理体系服务产业市场。现已拥有30多家战略合作伙伴，在全国80多个城市与地区，服务客户超400个，催化燃烧设备定制生产，完成油烟净化废气处理项目1540多场次，积累样本数据和处理方案3610套，累计监测现场超过538000小时。

企业将一如既往地坚持“专注油烟VOCs废气治理，降低客户生产运营成本”的理念，利益共享，合作共赢，用精湛技术营造绿色未来。

废气催化燃烧设备安装-韶关催化燃烧设备-天清佳远值得信赖由广东天清佳远环境科技有限公司提供。“废气处理设备,催化燃烧设备,工业油烟净化器”选择广东天清佳远环境科技有限公司，公司位于：广东省佛山市南海区五福围工业区天清佳远，多年来，天清佳远坚持为客户提供好的服务，联系人：黄卫平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天清佳远期待成为您的长期合作伙伴！