

现场机旁三防操作箱

产品名称	现场机旁三防操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	180.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:FZC-G 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

现场机旁三防操作箱 适用范围:

1\ 1区、2区危险场所 ;

2\ IIA IIB IIC类爆炸性气体环境。

防腐防尘防水机旁三防控制箱产品特点:

1\ 增安型外壳,内装元件为防爆元件 ;

2\ 外壳用玻璃增强不饱和聚酯树脂压制,而腐蚀 ;

抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能 ;

3\ 隔爆型控制开关具有结构紧凑,可靠性好,体积小,通断能力强,寿命长,并有多种功能供用户选

配,防爆按钮采用胶封工艺,防爆指示灯用特殊的设计,交流220-380V通用 ;

4\ 外露紧固件均采用不锈钢,为防掉式设计维修方便 ;

5\壳体 and 盖的接合面采用迷宫结构,防护性好 ;

防腐防尘防水机旁三防控制箱79标准要求.

现场机旁三防操作箱 主要技术参数:

防爆标志:Exed II CT6

防护等级 : IP65

防腐等级 : WF2

使用类别 : AC-3 AC-4

额定电压 : 220V/380V

额定电压 : 10A

进线口 : G1 " G3/4 "

电缆外径 : 12mm-17mm 8mm-14mm

注 : 可接次级电压为100V的外附电流互感器。