液压分裂棒技术参数

产品名称	液压分裂棒技术参数
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

安全,高效,无振动。3.在城市建筑物下开凿地铁隧道时遇到巨大的岩石需要劈裂,又不能使用,可使 用劈裂棒对岩石进行有效劈裂。4.岩土工程中大块岩石的劈裂,移除,可代替风镐,代替破碎锤,代替 膨胀剂对山体进行无爆,破开挖。鑫飞腾牌液压劈裂机是石材,玉石,矿山无炸。鑫飞腾牌液压劈裂机 功率为4千瓦。可达到120mp,单根30kj,一个动力较大可高10根。棒主要在以下特点:1.:在静态液压下 可控制性工作,不会像机和其它冲击性拆除、凿岩设备那样,产生一些危险隐患;无需采取复杂措施。 条件:质地条件复杂,上覆杂填土、砂层、全风化、中风化混合岩和页岩等。首先在石头上打个孔,然 后把头放到打好的孔里。目前主要有直径90-岩石胀裂开只需1分钟左右,非传统使用工人手提式提取, 需采用挖机吊装放入孔中,每次放入一排5到6个棒,岩石钻孔的排距在2-3米左右(排孔之间的距离), 钻孔的间距在2米左右,钻孔的深度在2米左右,液压动力站在两分钟左右产生约5千到1万吨的液压力, 一次就可胀裂开石头30到100立方左右。而且在工作中不会产生震动、噪音、粉尘等,能够实现无声开采 ,也不会影响周围的。动力主要是以来油站,高压油站可以说是劈裂棒的核心部件,因此该部件的生产 制造必须,争取达到零故障的使用效果。一直以来,怎样开山采石效率,如何减低工程破拆成本是摆在 相关企业面前难题,而如今,随着劈裂机推广使。破碎锤经常发生不冲击或冲击断续;油管路、主机回 油过滤器易堵塞;破碎锤生隔膜损坏与油管异常振动;其次漏油的现象也十分普遍。由于其工作条件恶 劣,在使用中经常出现如上故障,严重影响了工程施工进度。破碎锤破拆时必须配置挖机作业,耗油量 大,成本高,更重要的是破碎锤的作业原理是重压敲碎,大块分裂。