

液压分裂棒技术参数

产品名称	液压分裂棒技术参数
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

安全，高效，无振动。3.在城市建筑物下开凿地铁隧道时遇到巨大的岩石需要劈裂，又不能使用，可使用劈裂棒对岩石进行有效劈裂。4.岩土工程中大块岩石的劈裂，移除，可代替风镐，代替破碎锤，代替膨胀剂对山体进行无爆，破开挖。鑫飞腾牌液压劈裂机是石材，玉石，矿山无炸。鑫飞腾牌液压劈裂机功率为4千瓦。可达到120mp，单根30kj，一个动力较大可高10根。棒主要在以下特点：1.：在静态液压下可控制性工作，不会像机和其它冲击性拆除、凿岩设备那样，产生一些危险隐患；无需采取复杂措施。条件：质地条件复杂，上覆杂填土、砂层、全风化、中风化混合岩和页岩等。首先在石头上打个孔，然后把头放到打好的孔里。目前主要有直径90-岩石胀裂开只需1分钟左右，非传统使用工人手提式提取，需采用挖机吊装放入孔中，每次放入一排5到6个棒，岩石钻孔的排距在2-3米左右（排孔之间的距离），钻孔的间距在2米左右，钻孔的深度在2米左右，液压动力站在两分钟左右产生约5千到1万吨的液压力，一次就可胀裂开石头30到100立方左右。而且在工作中不会产生震动、噪音、粉尘等，能够实现无声开采，也不会影响周围的。动力主要是以液压油站，高压油站可以说是劈裂棒的核心部件，因此该部件的生产制造必须，争取达到零故障的使用效果。一直以来，怎样开山采石效率，如何减低工程破拆成本是摆在相关企业面前难题，而如今，随着劈裂机推广使。破碎锤经常发生不冲击或冲击断续；油管路、主机回油过滤器易堵塞；破碎锤生隔膜损坏与油管异常振动；其次漏油的现象也十分普遍。由于其工作条件恶劣，在使用中经常出现如上故障，严重影响了工程施工进度。破碎锤破拆时必须配置挖机作业，耗油量，成本高，更重要的是破碎锤的作业原理是重压敲碎，大块分裂。