

# 气动隔膜阀 隔膜阀 维斯托克自动化公司

产品名称	气动隔膜阀 隔膜阀 维斯托克自动化公司
公司名称	维斯托克自动化科技（昆山）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市淀山湖欧美工业园永字503号
联系电话	13584966951 13584966951

## 产品详情

气动球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造，密封比压很大，依靠介质本身的压力已达不到密封的要求，必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽，而获得弹性。当关闭通道时，用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头，气动VCR隔膜阀，球体随之恢复原原形，使球体与阀座之间出现很小的间隙，隔膜阀厂家，可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。

对不锈钢气动球阀有所了解的人都知道，不锈钢气动球阀是一种结构相对较为紧凑的阀门。结构紧凑则意味着其内部的元件布局紧密，其体积也不会很大。这带来的直接结果便是在不锈钢气动球阀启闭的过程中，阀瓣和其他元件的接触并不是很多，不会像其他球阀一样在常年的启闭过程中受到磨损。这实际上也就表明了对不锈钢气动球阀的润滑不需要跟其他阀门一样频繁的结果。

但这并不意味着不锈钢气动球阀就不需要加润滑油了，只是相对于正常的球阀来说，气动隔膜阀，不锈钢气动球阀需要加入的润滑油更少，需要加润滑油的频率更长。

球阀(ball valve)，标准GB/T21465-2008《阀门术语》中定义为：启闭件（球体）由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可用于流体的调节与控制，其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力，隔膜阀，特别适用于含纤维、微小固体颗粒等的介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀按照驱动方式分为：气动球阀，电动球阀，手动球阀。气动隔膜阀-隔膜阀-维斯托克自动化公司(查看)由维斯托克自动化科技（昆山）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。维斯托克自动化科技（昆山）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动化控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!